



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



UNYSAT Universal-V/H-LNB

Digital-LNB für den Einteilnehmerempfang

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)	Gerät (BxHxT)
4019588088009	0000/8800	grau	300 g	280 g	10.00 x 8.00 x 15.00 cm	7.50 x 13.00 x 14.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Für 1 Teilnehmer

Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 90 %

Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band: 9,75 GHz

High-Band: 10,6 GHz

Genauigkeit: ± 1 MHz

Temperaturdrift: ± 3 MHz

Phasenrauschen: -75 dBc/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 11,5 ... 14,5 V

Horizontal: 16 ... 19 V

Bandumschaltung: 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 ... 1950 MHz

High-Band: 1100 ... 2150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen: 1

Anzahl Teilnehmer: 1

TECHNISCHE DATEN

Ausgänge: 1

Feedaufnahme: Für SATMAN

Impedanz: 75 Ω

Verstärkung: 50 ... 65 dB

Anschluss-Typ: F-Buchse

RAUSCHMASS

Rauschmaß: 0.7 dB

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung: 11.5 ... 19 V

Stromverbrauch: max. 100 mA