



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



Aktiver 2-fach-Abzweiger 9/2A

Aktiver 2-fach Abzweiger für 2 Orbitpositionen

| EAN | Art.-Nr. | Farbe | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------------|-----------|--------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 4019588032330 | 0000/3233 | silber | 500 g | 432 g | 23.90 x 6.80 x 4.00 cm | 25.20 x 7.40 x 4.60 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie 9er GIGASWITCH und TECHNIROUTER

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : 0.6 ... 1 dB

Terrestrik : 1.2 dB

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge : 45 dB

Stämme : 60 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 8

Terrestrische-Eingänge : 1

VERSTÄRKUNG

Sat : 3 ... 6 dB

Terrestrik : 5 ... 10 dB einstellbar

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 15 V

Stromverbrauch : typ. 150 mA @15V, je
Abzweigegruppe

LIEFERUMFANG

Aktiver 2-fach Abzweiger 9/2A,
Bedienungsanleitung