



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## Aktiver 2-fach-Abzweiger 9/2A

Aktiver 2-fach Abzweiger für 2 Orbitpositionen

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032330	0000/3233	silber	500 g	432 g	23.90 x 6.80 x 4.00 cm	25.20 x 7.40 x 4.60 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie 9er GIGASWITCH und TECHNIROUTER

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

### DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : 0.6 ... 1 dB

Terrestrik : 1.2 dB

### EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

### ENTKOPPLUNG

Ausgänge : 45 dB

Stämme : 60 dB

### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 8

Terrestrische-Eingänge : 1

### VERSTÄRKUNG

Sat : 3 ... 6 dB

Terrestrik : 5 ... 10 dB einstellbar

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 15 V

Stromverbrauch : typ. 150 mA @15V, je  
 Abzweigegruppe

### LIEFERUMFANG

Aktiver 2-fach Abzweiger 9/2A,  
 Bedienungsanleitung