



2 JAHRE
GARANTIE**

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

**BESSER
MADE IN
GERMANY**

Aktiver 2-fach-Abzweiger 17/2A

Aktiver 2-fach Abzweiger für vier Orbitpositionen

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032705	0000/3270	silber	858 g	800 g	10.50 x 4.50 x 21.20 cm	10.70 x 5.60 x 22.30 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GIGASYSTEM 17/8

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : -1.5 ... -1 dB

Terrestrik : -1.2 dB

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge : 45 dB

Stämme : 50 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 16

Terrestrische-Eingänge : 1

VERSTÄRKUNG

Sat : 3 ... 6 dB

Terrestrik : 5 dB einstellbar

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : typ. 300 mA @18V, je
Abzweigegruppe

LIEFERUMFANG

Aktiver 2-fach Abzweiger 17/2A,
Bedienungsanleitung