



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

DIGIDISH 45 + 1 x TECHNISTAR S1

Ein-Teilnehmer HDTV-Komplettpaket für den DigitalSat-Empfang

EAN	Art.-Nr.
4019588804401	8604/4740
4019588904408	9604/4740
4019588604407	6604/4740

BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 45, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-V/H-LNB, Wandhalterung, DigitalSat-Receiver TechniSat TechniStar S1, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, 10 m Coax-Kabel mit 2 F-Steckern

COAXSAT 2150 (vorkonfektioniert), 10 m + 2 F-Stecker

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588136106

Farbe : weiß

Art.-Nr. : 0001/3610

Gewicht (Karton) : 388 g

Gewicht (Gerät) : 388 g

TECHNISTAR S1

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588147409

Art.-Nr. : 0001/4740

Farbe : silber

Gewicht (Karton) : 1,8 kg

Gewicht (Gerät) : 740 g

Gerät (BxHxT) : 28 x 4,5 x 15,5 cm

Karton (BxHxT) : 39,5 x 5,6 x 21,5 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Scart : 1	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C	Video Cinch (out) : 1	AUTOINSTALL : Ja
Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 %	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
LNB-STEUERUNG	F-Buchse SAT (in) : 1	MPEG-2 : Ja
Vertikal : 14 V	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	Video-Formate : TS4, TS, VOB
DiSEqC : 1.0 / 1.2	Conax : Ja	JPEG : Ja
Horizontal : 18 V	CI+ : Ja	Audio-Formate : MP2, MP3
Bandumschaltung : 22 kHz	TUNER	SONSTIGE FEATURES
BILD	Tuner-Typ : HDTV-Tuner	OSD-Sprachen : Portugiesisch, Spanisch, Englisch, Tschechisch, Deutsch, Ungarisch, Polnisch, Schwedisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Italienisch, Französisch, Niederländisch
Standbild : Ja	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494	Programmspeicher Gesamt : 5.000
SD : Ja	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Regionalprogramm Auswahl : Ja
720p : Ja	Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)	STROMVERSORGUNG
HD : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	Frequenz : 50 Hz
1080i : Ja	TUNER - SAT	Nennspannung : 12 V
ANSCHLÜSSE	DVB-S : QPSK	Netzteil : extern 12V
HDMI™ (out) : 1	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud (8PSK), 10...30Mbaud/s (QPSK)	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
USB : 1 (USB 2.0)	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Energiewerte LED : < 0,55 W
Common Interface Plus (CI+) : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 17 W
Smartcard-Leser : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	FEC : Viterbi und Reed-Solomon	
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	

Universal-V/H-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	High-Band : 10,6 GHz	Impedanz : 75 Ω
EAN : 4019588178946	LNB-STEUERUNG	Feedaufnahme : 40 mm
Farbe : grau	Vertikal : 11,5 ... 14 V	Verstärkung : 50 ... 65 dB
Art.-Nr. : 0017/8194	Horizontal : 16 ... 19 V	Anschluss-Typ : F-Buchse
Gewicht (Karton) : 200 g	Bandumschaltung : 22 kHz	RAUSCHMASS
Gewicht (Gerät) : 120 g	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	Rauschmaß : 0,7 dB
Gerät (BxHxT) : 5,8 x 5,8 x 11,3 cm	Low-Band : 950 ... 1.950 MHz	STROMVERSORGUNG
Karton (BxHxT) : 6,5 x 6,5 x 12 cm	High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz	LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	EINGANGSFREQUENZBEREICH	Stromverbrauch : max. 190 mA
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %	Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz	
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C	High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz	
LOKAL OSCILLATOR	TECHNISCHE DATEN	
Low-Band : 9,75 GHz	Ausgänge : 1	

Testurteil(e) DIGIDISH 45 + 1 x TECHNISTAR S1



Testsieger | Wertung: Sehr gut
audiovision (06/2010)



Heimkino (10 - 11/2010)



SAT Empfang (03/2010)



SAT Empfang (03/2010)



Note: Gut | 90,9 %
SATVISION (07/2010)



Infosat (07/2010)



Testsieger



av Geräte des Jahres 10/11

