



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGIDISH 33 + 1 x DIGIT S2 e

Ein-Teilnehmer Komplettpaket für den DigitalSat-Empfang

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Karton (BxHxT)
4019588803619	8603/4661	beige	4,1 kg	40 x 22 x 40 cm
4019588903616	9603/4661	grau	4,1 kg	40 x 22 x 40 cm
4019588603615	6603/4661	rot	4,1 kg	40 x 22 x 40 cm
4019588503618	5603/4661	smiley	4,1 kg	40 x 22 x 40 cm

TUNER

TECHNIROUTER ready : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 33, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-V/H-LNB, Wandhalterung, DigitalSat-Receiver TechniSat DIGIT S2 e, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, SCART-Kabel, Bedienungsanleitung, 10 m Coax-Kabel mit 2 F-Steckern

Universal-V/H-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588178946

Farbe : grau

Art.-Nr. : 0017/8194

Gewicht (Karton) : 200 g

Gewicht (Gerät) : 120 g

Gerät (BxHxT) : 5,8 x 5,8 x 11,3 cm

Karton (BxHxT) : 6,5 x 6,5 x 12 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 ... 14 V

Horizontal : 16 ... 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 1

Verstärkung : 50 ... 65 dB

Impedanz : 75 Ω

Feedaufnahme : 40 mm

Anschluss-Typ : F-Buchse

RAUSCHMASS

Rauschmaß : 0,7 dB

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V

Stromverbrauch : max. 190 mA

COAXSAT 2150 (vorkonfektioniert), 10 m + 2 F-Stecker

ARTIKELINFORMATIONEN	Gewicht (Karton) : 388 g
EAN : 4019588136106	Gewicht (Gerät) : 388 g
Farbe : weiß	
Art.-Nr. : 0001/3610	

DIGIT S2 e

ARTIKELINFORMATIONEN	SD : Ja	TUNER - SAT
EAN : 4019588316676	576i : Ja	FEC : Viterbi und Reed-Solomon
Art.-Nr. : 0031/4667	ANSCHLÜSSE	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
Farbe : silber	SIM-Kartenleser : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
Gewicht (Karton) : 900 g	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	DVB-S : Shaped QPSK
Gewicht (Gerät) : 400 g	Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
Gerät (BxHxT) : 21 x 3,6 x 13 cm	Scart : 2	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Karton (BxHxT) : 32,5 x 5,5 x 23,3 cm	F-Buchse SAT (in) : 1	AUTOINSTALL : Ja
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	RS-232 : 1	SONSTIGE FEATURES
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	BEDIENUNG/KOMFORT	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	Uhr : Ja	Programmspeicher Gesamt : 4.000
LNB-STEUERUNG	Sleeptimer : Ja	STROMVERSORGUNG
Vertikal : 14 V	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	Nennspannung : 230 V
Horizontal : 18 V	Conax : Ja	Frequenz : 50 Hz
Bandumschaltung : 22 kHz	TUNER	Netzteil : intern
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)	Tuner-Typ : DigitalSat	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR	Sat (DVB-S2) : 1	Energiewerte Standby-Schnellstart : 2,48 W
BILD	Empfang von : SD (MPEG-2)	Energiewerte LED : 0,23 W
Standbild : Ja	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 8 W
Zoom : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	