



Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
 www.technisat.de/garantie.



DIGIT ISIO S2 mit ORF cardless CI+ Modul

 $HDTV-Digital Sat-Receiver\ mit\ Twin Tuner,\ ISIO\ Internet-Funktionalit" at und\ Aufnahmefunktionen\ inkl.\ ORF\ cardless\ CI+\ Modul$

EAN	Farbe	ArtNr.
4019588877566	schwarz	4587/4756

TOP-AUSSTATTUNG		
HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)	ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV	Pay-TV-fähig über CI+
DVRready: Digitaler Videorekorder auf		Steuerung per CONNECT-App
USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)	Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)	
Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)	Persönliche TV-Kanäle und Themenkanäle von watchmi	
HAACEDHINGCDEDINGHINGEN DETDIED	[7/a. a	DEDIENUNG /VOMFORT
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	576p: Ja	BEDIENUNG/KOMFORT
Umgebungstemperatur : 5 35 °C	576i : Ja	Teletext : Ja
Luftfeuchtigkeit : 10 75 %	AUDIO	Teletextuntertitel : Ja
LNB-STEUERUNG	AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja	Mediaplayer : Ja
Vertikal : 14 V	Klare Sprache der ARD : Ja über DVB	Uhr : Ja
Horizontal : 18 V	ANSCHLÜSSE	Sleeptimer : Ja
Bandumschaltung : 22 kHz	HDMI™ (out) : 1	Wecktimer : Ja
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)	USB: 3 (USB 2.0)	Schnellstart : Ja
	Common Interface Plus (CI+) : Ja	Autostandby : Ja
DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2	Smartcard-Leser : Ja	Nahbedienung : Ja
BILD	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) :	CONNECT-App : Ja
Bild im Bild (PIP) : Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u.	Ja	Auswahl Regionalsender : Ja
IX HD)	Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja	Fernbedienung : Ja
Bild und Bild (PAP) : Ja Standbild : Ja	Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)	Hotelmodus : Ja
Zoom : Ja	Scart : 1 Mini SCART (0000/3602)	Für Camping geeignet : Ja
SD : Ja	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja	-
HD : Ja	F-Buchse SAT (in) : 2	-
1080p : Ja	Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1	_
1080i : Ja	DC IN:1	
720p : Ja	SD-Kartenleser : Ja	-



DECODER

Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML,

H.264/MPEG-4 AVC

Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II,

DISPLAY

Typ: VF-Display

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja CI+: Ja

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja

Lautstärke verriegelbar: Ja Menüverriegelung: Ja

Sperre Bedienfeld: Ja Integrierte LED-Uhr: Ja

Startquelle auswählbar: Ja

Startprogramm auswählbar: Ja

INTERNETFUNKTIONEN

ISIO-Live: Ja

HTML 5 Unterstützung: Ja HbbTV/Red Button: Ja

ISIO-Internet: Ja Webbrowser: Ja

Internet-Geschwindigkeitstest: Ja

AUFNAHMEFUNKTIONEN

DVR - Funktion: Ja

DVR Speichermedium: via USB

TimeShift: Ja

Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja

Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja

TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat

Sat (DVB-S2): 2

Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494,

SCR2 = EN50607

Empfang von: HD-TV, SD-TV, DVB radio

TECHNIROUTER ready: Ja TECHNISELECT 12 ready: Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

DVB-S: OPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2:8PSK-QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BCH

TECHNISAT CONNECT

Control: Ja SFI: Ja

MULTI PLAY: Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

TECHNIFAMILY: Ja

AUTOINSTALL: Ja

ISIPRO: Ja

TECHNIMATIC: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1,

H.264

Video-Formate: MKV, MP4, MOV, MPG, TS,

TS4, VOB, WMV, AVI, ASF

Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, FLAC,

M4A, MP2, OGG, DDAC3

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt: 10.000

STREAMING

Live TV Streaming: Ja

UPnP Client: Ja

UPnP Renderer: Ja

UPnP Server: Ja

STROMVERSORGUNG

Frequenz: 50 Hz

Nennspannung: 230 V

Netzteil: Extern DC 12 V / 3 A

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 8,4 W

Energiewerte LED: < 0,37 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 13 W

LIEFERUMFANG

DIGIT ISIO S2, TECHNICONTROL-Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, ORF CI+ Modul cardless, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

2/5

DIGIT ISIO S2

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN: 4019588047563

VPE Karton: 7 VPE Palette: 168

Art.-Nr.: 0000/4756 interne Festplatte: extern

Farbe: schwarz eloxiert

Gewicht (Karton): 1,6 kg

Gewicht (Gerät): 900 g

Gerät (BxHxT): 28,6 x 4,6 x 15,5 cm

Karton (BxHxT): 37,2 x 8,4 x 17,6 cm



04.05.2024

Wecktimer: Ja 100Base-T: Ja UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB Für Camping geeignet: Ja **TUNER** Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 % Autostandby: Ja Tuner-Typ: Twin-Tuner Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C Fernbedienung: Ja Sat (DVB-S2): 2 LNB-STEUERUNG Hotelmodus: Ja Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, Vertikal: 14 V SCR2 = FN50607Schnellstart: Ja Horizontal: 18 V Satradio: Ja Programmspeicherplätze: 10.000 Bandumschaltung: 22 kHz Empfang von: HD-TV, SD-TV CONNECT-App: Ja Stromaufnahme: max. 400 mA TECHNISELECT 12 ready: Ja Nahbedienung: Ja (kurzschlussfest) TECHNIROUTER ready: Ja Auswahl Regionalsender: Ja DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2 **TUNER - SAT** DECODER **BILD** Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, Bild im Bild (PIP): Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. H.264/MPEG-4 AVC Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. 1x HD) Anpassung) Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, Bild und Bild (PAP): Ja DVB-S: QPSK Standbild: Ja **DISPLAY** Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud Zoom: Ja Typ: VF-Display DVB-S2:8PSK-QPSK SD: Ja **ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME** Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud HD: Ja FEC: RS. LDPC. BCH Conax: Ja 1080p:Ja Cl+: Ja **TECHNISAT CONNECT** 1080i: Ja HOTELMODE Control: Ja 720p:Ja Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja SFI · la 576p: Ja individueller Startbildschirm / MULTI PLAY: Ja 576i: Ja Willkommensgruß: Ja TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE **AUDIO** Lautstärke verriegelbar: Ja ISIPRO: Ja AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja Menüverriegelung: Ja TECHNIFAMILY: Ja Klare Sprache der ARD: Ja über DVB Sperre Bedienfeld: Ja AUTOINSTALL: Ja **ANSCHLÜSSE** Integrierte LED-Uhr: Ja TECHNIMATIC: Ja HDMI™ (out):1 Startquelle auswählbar: Ja USB: 3 (USB 2.0) Startprogramm auswählbar: Ja **UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS** Common Interface Plus (CI+): Ja INTERNETFUNKTIONEN Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, Smartcard-Leser: Ja Webbrowser: Ja H 264 Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Internet-Geschwindigkeitstest: Ja Video-Formate: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF HbbTV/Red Button: Ja Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF ISIO-Live: Ja Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts/ Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, FLAC, ISIO-Internet: Ja links) M4A, MP2, OGG, DDAC3 HTML 5 Unterstützung: Ja **SONSTIGE FEATURES** Scart: 1 Mini SCART (0000/3602) AUFNAHMEFUNKTIONEN OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja DVR - Funktion : Ja Französisch, Griechisch, Italienisch, F-Buchse SAT (in): 2 Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, DVR Speichermedium: via USB Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger: 1 Russisch, Schwedisch, Spanisch, TimeShift: Ja Tschechisch, Türkisch, Ungarisch SD-Kartenleser: Ja Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja **STREAMING** DC IN:1 Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja UPnP Server : la BEDIENUNG/KOMFORT **NETZWERK & KOMMUNIKATION** UPnP Renderer: Ja Seitenspeicher: 1.000 TCP/IP: Ja Live TV Streaming: Ja Teletext: Ja IPv4: Ja UPnP Client: Ja Teletextuntertitel: Ja DHCP: Ja **STROMVERSORGUNG** Mediaplayer: Ja HTTP: Ja Netzteil: Extern DC 12 V / 3 A Uhr: Ja UPnP: Ja Nennspannung: 230 V Sleeptimer: Ja



04.05.2024

3/5

Frequenz: 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 8,4 W

Energiewerte LED : < 0,37 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 13 W



04.05.2024

4/5

Testurteil(e) DIGIT ISIO S2 mit ORF cardless CI+ Modul





Stiftung Warentest Heft 6/2015

Testsieger (zusammen mit einem weiteren Gerät) Testurteil gut (2,3) Im Test: 12 Sat-Empfänger



KAUFTIPP SFT (11/2014) Testurteil: Sehr gut (1,3) SFT (11/2014) Note: Sehr gut (93,5%) SATVISION (09/2014)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



04.05.2024

5/5