



Z-Wave and Z-Wave Plus are registered trademarks of Silicon Laboratories and its subsidiaries in the United States and other countries.

## Smart-Home-Startpaket "Alarm"

Komplettpaket mit Zentraleinheit 2 als Smart-Home-Zentrale inkl. passenden Komponenten zum Thema "Sicherheit/Alarm"

EAN	Art.-Nr.
4019588531406	9531/0040

### LIEFERUMFANG

1 x Zentraleinheit 2, 1 x Türkontakt 2, 1 x Zwischenstecker 3, 1 x Multisensor 2, 1 x Rauchmelder 2

### Multisensor 2

ARTIKELINFORMATIONEN	ANSCHLÜSSE	Temperaturbereich : -10 bis 50 °C
EAN : 4019588095175	Micro-USB : 1	Genauigkeit (Temperatur) : +/- 1.6 °C
Farbe : weiß	FUNKVERBINDUNG	Feuchtigkeitsbereich : 20 - 80 %
Art.-Nr. : 0000/9517	Funkkommunikation : Z-Wave	Genauigkeit (Feuchtigkeit) : +/- 6 %
Gewicht (Karton) : 106 g	Reichweite Innen : max. 30 m	Leuchtweite : 0 - 30000 lx
Gewicht (Gerät) : 34 g	Betriebsfrequenz : 868.42 MHz	STROMVERSORGUNG
Gerät (BxHxT) : 4.70 x 4.00 x 4.70 cm	SENSORIK	Nennspannung : 5 V über USB
Karton (BxHxT) : 7.50 x 9.00 x 5.30 cm	Bewegungssensor : Ja	Batterie : 2 x CR123A (nicht im Lieferumfang)
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Temperatursensor : Ja	
IP-Klasse : 20	Luftfeuchtigkeitssensor : Ja	
Umgebungstemperatur : 0 ... 40 °C	Helligkeitssensor : Ja	

### Zentraleinheit 2

<b>ARTIKELINFORMATIONEN</b>	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja	<b>NETZWERK &amp; KOMMUNIKATION</b>
EAN : 4019588095311	USB : 2	Bluetooth : Ja 4.1 LE
Farbe : silber	DC IN : 1	<b>WLAN</b>
Art.-Nr. : 0000/9531	SD-Kartenleser : Ja	WLAN : Ja (802.11ac)
Gewicht (Karton) : 716 g	<b>BEDIENUNG/KOMFORT</b>	<b>STROMVERSORGUNG</b>
Gewicht (Gerät) : 314 g	Smart-Home-Zentraleinheit : Ja	Nennspannung : 230 V
Gerät (BxHxT) : 21.00 x 4.00 x 12.50 cm	<b>BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN</b>	Frequenz : 50 Hz
Karton (BxHxT) : 29.00 x 7.70 x 16.50 cm	Tablet PC : Ja	Nennleistung : 3 W
<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>	Smartphone : Ja	Netzteil : extern
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	<b>FUNKVERBINDUNG</b>	
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	Funkkommunikation : Z-Wave Plus	
<b>ANSCHLÜSSE</b>	Reichweite Innen : max. 30 m	
	Betriebsfrequenz : 868.42 MHz	

## Rauchmelder 2

<b>ARTIKELINFORMATIONEN</b>	Umgebungstemperatur : 0 ... 55 °C	Status LED : Ja
EAN : 4019588095205	Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %	Batteriewechselanzeige : Ja
Farbe : weiß	<b>FUNKVERBINDUNG</b>	<b>STROMVERSORGUNG</b>
Art.-Nr. : 0000/9520	Funkkommunikation : Z-Wave Plus	Nennspannung : 9 V
Gewicht (Karton) : 212 g	Reichweite Innen : max. 40 m	Batterie : 1 x 9 Volt, Lithium (E-Block)
Gewicht (Gerät) : 196 g	Betriebsfrequenz : 868.42 MHz	
Gerät (BxHxT) : 10.00 x 4.00 x 10.00 cm	<b>SENSORIK</b>	
Karton (BxHxT) : 12.00 x 5.00 x 12.00 cm	Photoelektrischer Rauchsensor : Ja	
<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>	<b>SONSTIGE FEATURES</b>	

## Zwischenstecker 3

<b>ARTIKELINFORMATIONEN</b>	IP-Klasse : 20	Maximale Belastung : 3000 W
EAN : 4019588095144	Umgebungstemperatur : 0 ... 40 °C	Schaltleistung : max. 13 A (überlastgeschützt)
Farbe : weiß	Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	Leistungsmessung : 1 Watt Auflösung
Art.-Nr. : 0000/9514	<b>FUNKVERBINDUNG</b>	<b>STROMVERSORGUNG</b>
Gewicht (Karton) : 188 g	Funkkommunikation : Z-Wave Plus	Frequenz : 50 Hz
Gewicht (Gerät) : 106 g	Reichweite Innen : max. 40 m	Nennspannung : 230 V
Gerät (BxHxT) : 5.00 x 7.50 x 7.50 cm	Betriebsfrequenz : 868.4 MHz	
Karton (BxHxT) : 9.00 x 8.50 x 13.00 cm	Repeater-Funktion : Ja	
<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>	<b>SENSORIK</b>	

## Türkontakt 2

<b>ARTIKELINFORMATIONEN</b>	<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>	<b>STROMVERSORGUNG</b>
EAN : 4019588095182	Umgebungstemperatur : 0 ... 40 °C	Nennspannung : 3 V
Farbe : weiß	Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	Batterie : 2 x 1,5 V Alkaline, AAA, Klasse III
Art.-Nr. : 0000/9518	<b>FUNKVERBINDUNG</b>	
Gewicht (Karton) : 40 g	Funkkommunikation : Z-Wave Plus	
Gewicht (Gerät) : 98 g	Reichweite Innen : max. 40 m	
Gerät (BxHxT) : 4.00 x 7.50 x 2.00 cm	Reichweite Außen : max. 100 m	
Karton (BxHxT) : 6.90 x 10.20 x 3.70 cm	Betriebsfrequenz : 868.42 MHz	