



Z-Wave and Z-Wave Plus are registered trademarks of Silicon Laboratories and its subsidiaries in the United States and other countries.

Smart-Home-Startpaket "Kamera"

Komplettpaket mit Zentraleinheit 2 als Smart-Home-Zentrale inkl. passenden Komponenten zum Thema "Kamera/Sicherheit"

EAN	Art.-Nr.
4019588531604	9531/0060

LIEFERUMFANG

1 x Zentraleinheit 2, 1 x Außenkamera 1, 1 x Innenkamera 1

Zentraleinheit 2

ARTIKELINFORMATIONEN	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja	Betriebsfrequenz : 868.42 MHz
EAN : 4019588095311	USB : 2	NETZWERK & KOMMUNIKATION
Farbe : silber	DC IN : 1	Bluetooth : Ja 4.1 LE
Art.-Nr. : 0000/9531	SD-Kartenleser : Ja	WLAN
Gewicht (Karton) : 716 g	BEDIENUNG/KOMFORT	WLAN : Ja (802.11ac)
Gewicht (Gerät) : 314 g	Smart-Home-Zentraleinheit : Ja	STROMVERSORGUNG
Gerät (BxHxT) : 21.00 x 4.00 x 12.50 cm	BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN	Nennspannung : 230 V
Karton (BxHxT) : 29.00 x 7.70 x 16.50 cm	Tablet PC : Ja	Frequenz : 50 Hz
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Smartphone : Ja	Nennleistung : 3 W
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	FUNKVERBINDUNG	Netzteil : extern
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	Funkkommunikation : Z-Wave Plus	
ANSCHLÜSSE	Reichweite Innen : max. 30 m	

Innenkamera 1

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588095120
Farbe : weiß/schwarz
Art.-Nr. : 0000/9512
Gewicht (Karton) : 498 g
Gewicht (Gerät) : 270 g
Gerät (BxHxT) : 12.50 x 9.00 x 9.00 cm
Karton (BxHxT) : 16.00 x 17.50 x 9.50 cm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Umgebungstemperatur : -10 ... 55 °C
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 80 %
IP-Klasse : 20
ANSCHLÜSSE
MicroSD Kartenleser : 1
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja
DC IN : 1 (5 V)
KAMERA
Typ : RGB CMOS
Auflösung : 2 MPixel
Lichtempfindlichkeit : 0 lx
NETZWERK & KOMMUNIKATION
FTP : Ja
DHCP : Ja

RTPS : Ja
TCP/IP : Ja
HTTPS : Ja
UDP : Ja
DDNS : Ja
100Base-T : Ja
10Base-T : Ja
IPv4 : Ja
UPnP : Ja
SMTP : Ja
HTTP : Ja
OBJEKTIV
Neigungsbereich : 120 °
Blende : F2,4
Öffnungswinkel h/v : 95°/110°
Typ : M12 interface
Brennweite : 2.8 mm
Schwenkbereich : 350 °
WLAN
2,4 GHz : Ja
WPA2 : Ja
IEEE 802.11b : Ja
IEEE 802.11n : Ja
IEEE 802.11g : Ja

WPA : Ja
WEP : Ja
SCHEINWERFER
Typ : IR LED
Wellenlänge : 850 nm
Anzahl : 1 St.
Reichweite : 8 m
Betriebsart : Auto/Manuell
UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Video-Codecs : MJPEG, H.264
QVGA (320 x 240) : Ja
Spiegeln : Ja
720p(1280 x 720) : Ja
VGA (640 x 480) : Ja
1080p (1920 x 1080) : Ja
Umdrehen : Ja
Bildfolge : 1 ... 30
VGA (640 x 360) : Ja
QVGA (320 x 180) : Ja
STROMVERSORGUNG
Netzteil : extern (DC 5 V / 2 A)
Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 Hz

Außenkamera 1

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588095014
Farbe : silber
Art.-Nr. : 0000/9501
Gewicht (Gerät) : 366 g
Gerät (BxHxT) : 26.00 x 7.00 x 6.60 cm
Karton (BxHxT) : 20.00 x 14.00 x 9.00 cm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Umgebungstemperatur : -10 ... 60 °C
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 80 %
IP-Klasse : 66
KAMERA
Typ : RGB CMOS
Auflösung : 2 MPixel
Lichtempfindlichkeit : 0 lx
NETZWERK & KOMMUNIKATION
UDP : Ja
100Base-T : Ja
DHCP : Ja
UPnP : Ja
TCP/IP : Ja
SMTP : Ja
FTP : Ja

HTTP : Ja
DDNS : Ja
HTTPS : Ja
10Base-T : Ja
RTPS : Ja
IPv4 : Ja
OBJEKTIV
Neigungsbereich : 0 °
Schwenkbereich : 0 °
Blende : F1.2
Typ : Glaslinse
Brennweite : 2.8 mm
Öffnungswinkel h/v : 106°/118°
WLAN
IEEE 802.11n : Ja
IEEE 802.11g : Ja
2,4 GHz : Ja
IEEE 802.11b : Ja
SCHEINWERFER
Typ : IR LED
Wellenlänge : 850 nm
Anzahl : 30 St.
Reichweite : 20 m

Betriebsart : Auto/Manuell
UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Video-Codecs : MJPEG, H.264
VBR : Ja
Spiegeln : Ja
720p(1280 x 720) : Ja
Farbsaettigung : Ja
QVGA (320 x 240) : Ja
Helligkeit : Ja
Kontrast : Ja
Umdrehen : Ja
Schärfe : Ja
1080p (1920 x 1080) : Ja
Farbton : Ja
CBR : Ja
VGA (640 x 480) : Ja
Bildfolge : 1 ... 30
STROMVERSORGUNG
Netzteil : extern (DC 12 V / 1 A)
Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 Hz