



Universal-Quattro-Switch-LNB

Digital-LNB mit 4 Legacy-Ausgängen

| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------------|---------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 4019588083905 | schwarz | 0000/8390 | 234 g | 200 g | 5.70 x 10.10 x 12.80 cm | 10.20 x 13.80 x 6.10 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

Für 4 Teilnehmer

Feed-ø 40 mm

F-Anschlüsse

LTE-Störsicher

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -40 ... 70 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

Temperaturdrift : ± 2.5 MHz

Phasenrauschen : -85 dBc/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 10.5 ... 14,5 V

Horizontal : 16 ... 22 V

Bandumschaltung : 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1950 MHz

High-Band : 1100 ... 2150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Teilnehmer : 4

Anzahl Orbitpositionen : 1

TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 4

Anschluss-Typ : F-Buchse

Feedaufnahme : 40 mm

Verstärkung : 60 ... 65 dB

Impedanz : 75 Ω

RAUSCHMASS

Rauschmaß : typ. 0.75 dB

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : typ. 150 mA

LIEFERUMFANG

Universal-Quattro-Switch-LNB