



Universal-Quattro-LNB

Digital-LNB für Multischalterverteilung

EAN	Art.-Nr.
4019588083806	0000/8380

TOP-AUSSTATTUNG

Für Multischalterverteilung
F-Anschlüsse

Feed- \varnothing 40 mm
LTE-Störsicher

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -40 ... 70 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

Genauigkeit : \pm 1 MHz

Temperaturdrift : \pm 2,5 MHz

Phasenrauschen : -85 dB Carrier/Hz @10kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 4

Anschluss-Typ : F-Buchse

Feedaufnahme : 40 mm

Verstärkung : 60 ... 67 dB

Impedanz : 75 Ω

RAUSCHMASS

Rauschmaß : typ. 0,75 dB

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V

Stromverbrauch : 200 mA

LIEFERUMFANG

Universal-Quattro-LNB