



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGIT S4 freenet TV

freenet TV Sat-Receiver

EAN	Farbe	Art.Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton
4019588047198	schwarz	0000/4719	1,09 kg	414 g	18 x 13 x 4 cm	27 x 17,3 x 8,5 cm

NETZWERK & KOMMUNIKATION	Audio-Ausgang digital elektrisch : 1	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
IPv4 : Ja	Audio/Video-Ausgang analog : Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)	Satradio : Ja
100Base-T : Ja	Ethernet 10/100 : 1	Internetradio : Ja
TCP/IP : Ja	F-Buchse SAT (in) : Ja	Empfang von : HD-TV, SD-TV
LEISTUNG / ENERGIEWERTE	AUDIO-/VIDEOKODIERUNG	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 6,2 W	Videodekoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
Standby : 0,3 W	Audiodekoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	DVB-S : QPSK
AUFNAHMEFUNKTIONEN	BILD	DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
DVR Funktion : Ja	SD : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK
DVR Speichermedium : via USB	HD : Ja	DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
TimeShift : Ja	1080p : Ja	FEC : RS, LDPC, BCH
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja	1080i : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja
BEDIENUNG/KOMFORT	720p : Ja	UMGEBUNGSTEMPERATUR
Seitenspeicher : 1.000	576p : Ja	Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %
Teletextuntertitel : Ja	576i : Ja	Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C
Mediaplayer : Ja	DISPLAY	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Teletext : Ja	Typ : 7-Segment, 4-stellig, weiß	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264
Programmspeicherplätze : 4.999	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	Video-Formate : MTS, MPG, TS, TS4, M2TS, AVI, ASF
Schnellstart : Ja	Irdeto : Ja	Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Fernbedienung : Ja	LNB	Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, M4A, MP2, DDAC3
Auswahl Regionalsender : Ja	Spannungsversorgung vertikal : 14 V	LIEFERUMFANG
Kindersicherung : Ja	Spannungsversorgung horizontal : 18 V	DIGIT S4 freenet TV, HDMI-Kabel, Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzteil, Bedienungsanleitung
Autostandby : Ja	Bandumschaltung : 22 kHz	
Sleeptimer : Ja	LNB-Stromversorgung : max. 400 mA (kurzschlussfest)	
INTERNETFUNKTIONEN	DiSEqC : 1.0 / 1.2	
Internet-Geschwindigkeitstest : Ja	SONSTIGE FEATURES	
EMPFANGSBEREIT	group_sf OSD Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch	
freenet TV : Ja	sf_Loopthrough : Nein	
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	STROMVERSORGUNG	
ISI-Mode : Ja	Nennspannung : 230 V	
TECHNIMATIC : Ja	Frequenz : 50 Hz	
SFI : Ja	Netzteil : extern DC 12 V / 2 A	
TECHNIFAMILY : Ja	TUNER	
AUTOINSTALL : Ja	Tuner-Typ : DigitalSat	
ISIPRO : Ja	Sat (DVB-S2) : 1	
ANSCHLÜSSE		
HDMI (out) : 1		
USB : 1 (USB 2.0)		



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.