



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGIT ISIO S

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner, Internetfunktionalität und digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von TV- und Radiosendungen auf eine externe Festplatte

EAN	Art.-Nr.	Farbe	interne Festplatte	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
401958814752 2	0001/4752	silber	extern	2,9 kg	1,6 kg	31 x 5,2 x 20 cm	37 x 15,2 x 26,5 cm
401958804752 5	0000/4752	schwarz	extern	2,9 kg	1,6 kg	31 x 5,2 x 20 cm	37 x 15,2 x 26,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Twin-Tuner

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

IP-Modul für Zugriff auf Mediatheken, Video on Demand Dienste und Apps

Freies Browsen, HbbTV und ISIO Live! (TechniSat Service Portal)

Inklusive HD+ Karte, sowie 2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu Sky)

UPnP/DLNA/Client- & Serverfunktion im Heimnetzwerk

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 %

LNB-STEUERUNG

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

DiSEqC : DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.2 Sat Channel Router

Vertikal : 14 V

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte : extern

BILD

Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Standbild : Ja

Zoom : Ja

576i : Ja

576p : Ja

SD : Ja

720p : Ja

1080i : Ja

HD : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

External SATA (eSATA) : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja

YUV (out) : 1

Scart : 1

Video Cinch (out) : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)

F-Buchse SAT (in) : 2

SD-Kartenleser : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer : Ja

Wecktimer : Ja

EMPFANGSBEREIT

HD+ : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

Nagravision : Ja

CI+ : Ja

INTERNETFUNKTIONEN

HbbTV/Red Button : Ja

TUNER

Tuner-Typ : DigitalSat

Sat (DVB-S2) : 2

Eingangsimpedanz : 75 Ω

Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2)

TECHNIROUTER ready : Ja

TUNER - SAT	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	SONSTIGE FEATURES
DVB-S2 : 8PSK-QPSK	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX	OSD-Sprachen : Deutsch, Russisch, Griechisch, Spanisch, Polnisch, Italienisch, Tschechisch, Ungarisch, Schwedisch, Portugiesisch, Niederländisch, Französisch, Türkisch, Englisch
FEC : Viterbi und Reed-Solomon	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI	Programmspeicher Gesamt : 5.000
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	JPEG : Ja	STROMVERSORGUNG
Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	Audio-Formate : AAC, MP3, M4A, MP2	Nennspannung : 180 ... 250 V
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8		Frequenz : 50 Hz
Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz		Netzteil : intern
DVB-S : QPSK		LEISTUNG/ENERGIEWERTE
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE		Energiewerte LED : < 0,3 W
AUTOINSTALL : Ja		Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 11,5 W
		LIEFERUMFANG
		DIGIT ISIO S, Fernbedienung TechniControl inkl. Batterien, HD+ Karte (inkl. 1 Jahr kostenfreie Freischaltung im Wert von 50 €), Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteil(e) DIGIT ISIO S



Note: Gut | 76,85 von 100
Punkten
sat+kabel (07-08/2011)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.