



## SKYRIDER 65 Single

Automatische DigitalSat-Empfangsanlage für Camper/Wohnmobile

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588155824	gelb mit Smiley	1565/1582	20.25 kg	13.55 kg	67.00 x 18.50 x 98.00 cm	98.50 x 71.80 x 42.90 cm
4019588175822	polarweiß	1765/1582	20.25 kg	13.55 kg	67.00 x 18.50 x 98.00 cm	98.50 x 71.80 x 42.90 cm

<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>	Anschluss-Typ : F-Buchse
IP-Klasse : X 6	Verstärkung : 55 ... 65 dB
Umgebungstemperatur : -20 ... 60 °C	Skew : -90 bis 90 °
<b>LOKAL OSCILLATOR</b>	<b>RAUSCHMASS</b>
Low-Band : 9.75 GHz	Rauschmaß : typ. 0.7 dB
High-Band : 10.6 GHz	<b>STROMVERSORGUNG</b>
<b>LNB-STEUERUNG</b>	Nennspannung : DC 12 V
DiSEqC : 1.0 / 1.1	Stromverbrauch : 170 mA (LNB)
Vertikal : 10.5 ~ 14.5 V	Nennleistung : 50 W / 4,2 A max.
Horizontal : 15.5 ~ 21 V	<b>LIEFERUMFANG</b>
<b>MASSE UND GEWICHT</b>	Motoreinheit, SATMAN 65, Single-LNB, Montageanleitung, Controller (200x30x145mm BxHxT), Fernbedienung, Montageset (Montageplatte (Ø41cm), Controller- / Stromversorgungskabel (7m), 2x Coaxialkabel (f-type 7m + 3m), Dachkabeleinführung (150x59x98mm BxHxT; Ø25mm), Dichtung und Schrauben)
Geräte Höhe (gefaltet) : 175 mm	
Geräte Höhe (ausgefahren) : 980 mm	
<b>AUSGANGSFREQUENZBEREICH</b>	
Low-Band : 950 - 1950 MHz	
High-Band : 1100 - 2150 MHz	
<b>BEDIENUNG/KOMFORT</b>	
Satellitensuchzeit : Bis zu 180 s (typisch)	
maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit : 130 km/h	
<b>EINGANGSFREQUENZBEREICH</b>	
Low-Band : 10.7 - 11.7 GHz	
High-Band : 11.7 - 12.75 GHz	
<b>GEEIGNET FÜR</b>	
Anzahl Teilnehmer : 1	
Anzahl Orbitpositionen : 10	
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	
Ausgänge : 1	
F/D : 0.6	
G/T : 14.5 dB/K	
Offsetwinkel : 27 ° (EL 0 ~ 145° / AZ 390°)	
Gewinn : 35.7 dBi	

Testurteil(e) SKYRIDER 65 Single



Camping-Tipp  
SATVISION 04/20



Note: gut (90,8 %)  
SATVISION 04/20