



Mehrbereichsverstärker MBV 5

Zur Verstärkung und Zusammenführung von UKW-, DAB+ und DVB-T/T2-Signalen mit stufenloser Pegel-Anpassung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588231290	gelb/grau	0002/3129	514 g	276 g	13.50 x 18.00 x 5.00 cm	15.00 x 20.50 x 6.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Eingänge für VHF I + UKW, VHF III, UHF

Verstärkung einstellbar

Ausgangspegel bis 115 dB μ V

-30 dB Messausgang

12V Fernspeisung am UHF-Anschluss

Eingebautes Netzteil

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse : 20

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : -20 ... 50 °C

EMPFANGSBEREICH

UKW : 87.5 ... 108 MHz

VHF I E2-E4 : 47 ... 108 MHz

VHF III E5-E12 : 174 ... 230 MHz

UHF E21-E69 : 470 ... 862 MHz

TECHNISCHE DATEN

Eingänge : 3

Anschluss-Typ : F-Buchse

Impedanz : 75 Ω

Ausgangspegel : 115 dB μ V

Pegeldämpfung : 20 dB je Eingang

VERSTÄRKUNG

UKW : 30 dB

VHF I : 30 dB

VHF III : 30 dB

UHF : 34 dB

STROMVERSORGUNG

Netzteil : intern

Nennspannung : 230 V ~

Frequenz : 50 Hz

Nennleistung : 7 W

LIEFERUMFANG

Mehrbereichsverstärker MBV 5