



20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.

SATMAN 33 mit UNYSAT-Twin-LNB

Hochwertige 33 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium in bewährter SATMAN-Ausführung. Enorm leistungsstark und extrem platzsparend.

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588033825	1033/8882	beige	3 kg	2.2 kg	33.00 x 35.00 cm	40.50 x 39.50 x 22.00 cm
4019588333826	1333/8882	schiefergrau	3 kg	2.2 kg	33.00 x 35.00 cm	40.50 x 39.50 x 22.00 cm
4019588348882	1433/8882	ziegelrot	3 kg	2.2 kg	33.00 x 35.00 cm	40.50 x 39.50 x 22.00 cm
4019588733824	1733/8882	polarweiß				
4019588538825	1533/8882	gelb mit Smiley	3 kg	2.2 kg	33.00 x 35.00 cm	40.50 x 39.50 x 22.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Nur 33 cm klein
1 oder 2 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
Besonders gut geeignet für die
Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage
Inklusive Wetterschutzgehäuse

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9.75 GHz

High-Band : 10.7 GHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14 V

Horizontal : 16 - 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1950 MHz

High-Band : 1100 - 2150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10.7 ... 11.7 GHz

High-Band : 11.7 ... 12.75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 1

Anzahl Teilnehmer : 2

TECHNISCHE DATEN

Nennmaß : 0.33 m

F/D : 0.6

Offsetwinkel : 30 °

Gewinn : 30 dBi @11,3 GHz

Feedaufnahme : für UNYSAT-Universal-LNB

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0.6 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0.6 dB max.

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 11.5 ... 19 V

Stromverbrauch : max. 190 mA

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne 33 cm, AZ/EL-Halterung, UNYSAT-Twin-LNB, Wandhalterung Mittel, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung

UNYSAT Universal-Twin-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	Genauigkeit : ± 1 MHz	Anzahl Teilnehmer : 2
EAN : 4019588088825	Temperaturdrift : ± 3 MHz	Anzahl Orbitpositionen : 1
Farbe : grau	Phasenrauschen : -75 dBc/Hz @10kHz	TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr. : 0000/8882	LNB-STEUERUNG	Ausgänge : 2
Gewicht (Karton) : 500 g	Vertikal : 11,5 ... 14,5 V	Anschluss-Typ : F-Buchse
Gewicht (Gerät) : 440 g	Horizontal : 16 ... 19 V	Feedaufnahme : Für SATMAN
Gerät (BxHxT) : 7.50 x 13.00 x 17.50 cm	Bandumschaltung : 22 kHz	Verstärkung : 52 ... 65 dB
Karton (BxHxT) : 10.00 x 22.00 x 19.00 cm	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	Impedanz : 75 Ω
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Low-Band : 950 ... 1950 MHz	RAUSCHMASS
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %	High-Band : 1100 ... 2150 MHz	Rauschmaß : 0.6 dB
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C	EINGANGSFREQUENZBEREICH	STROMVERSORGUNG
LOKAL OSCILLATOR	Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz	LNB-Spannungsversorgung : 11.5 ... 19 V
Low-Band : 9,75 GHz	High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz	Stromverbrauch : max. 190 mA
High-Band : 10,6 GHz	GEEIGNET FÜR	

Testurteil(e) SATMAN 33 mit UNYSAT-Twin-LNB



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)