



20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.

DIGIDISH 45 mit Universal-Twin-LNB

Hochwertige 45 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungsstark und platzsparend.

EAN	ArtNr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588452824	1045/2882	beige	3,5 kg	2,9 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588453821	1345/2882	schiefergrau	3,7 kg	2,9 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588448827	1445/2882	ziegelrot	3,7 kg	2,9 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588542822	1545/2882	gelb mit Smiley	3,7 kg	2,9 kg		
4019588478824	1745/2882	polarweiß	2,8 kg	3 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm

TOP-AUSSTATTUNG		
Nur 45 cm klein	1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)	Optimal für Boden- und Wandmontage
1 oder 2 Teilnehmer	Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.	
LOKAL OSCILLATOR	Low-Band : 10,7 11,7 GHz	
Low-Band: 9,75 GHz	High-Band : 11,7 12,75 GHz	_
High-Band : 10,7 GHz	TECHNISCHE DATEN	
LNB-STEUERUNG	F/D: 0,6	_
Vertikal : 11,5 - 14 V	Offsetwinkel: 30°	
Horizontal : 16 - 19 V	Gewinn : 32,2 dBi @11,3 GHz	_
Bandumschaltung : 22 kHz	Feedaufnahme : 40 mm	_
ALLGEMEINE MERKMALE	RAUSCHMASS	
Material : Aluminium	Unterer Frequenzbereich: 0,7 dB max.	
Materialstärke : 1 mm	Oberer Frequenzbereich : 0,7 dB max.	_
Beschichtung : Beidseitig pulverbeschichtet	STROMVERSORGUNG	
inkl. Wandhalterung : Ja	LNB-Spannungsversorgung : 11,5 19 V	
AUSGANGSFREQUENZBEREICH	Stromverbrauch : max. 190 mA	_
Low-Band : 950 - 1.950 MHz	LIEFERUMFANG	
High-Band : 1.100 - 2.150 MHz	DigitalSat-Antenne 45 cm, AZ/EL-Halterung,	
EINGANGSFREQUENZBEREICH	Universal-Twin-LNB, Wandhalterung Lang, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung	



06.05.2024

Universal-Twin-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	High-Band : 10,6 GHz	High-Band : 11,7 12,75 GHz	
EAN: 4019588788824	Genauigkeit : ± 1 MHz	TECHNISCHE DATEN	
Farbe : grau	Temperaturdrift : ± 3 MHz	Ausgänge: 2	
ArtNr.: 0007/8882	Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz	Anschluss-Typ : F-Buchse	
Gewicht (Karton) : 340 g	LNB-STEUERUNG	Verstärkung : 52 65 dB	
Gewicht (Gerät) : 300 g	Vertikal : 11,5 14 V	Impedanz : 75 Ω	
Gerät (BxHxT) : 10,1 x 7 x 12,5 cm	Horizontal : 16 19 V	Feedaufnahme : 40 mm	
Karton (BxHxT) : 7,5 x 11,5 x 13 cm	Bandumschaltung : 22 kHz	RAUSCHMASS	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	Rauschmaß : 0,8 dB	
Umgebungstemperatur : -30 60 °C	Low-Band : 950 1.950 MHz	STROMVERSORGUNG	
Luftfeuchtigkeit : 10 90 %	High-Band : 1.100 2.150 MHz	LNB-Spannungsversorgung : 11,5 19 V	
LOKAL OSCILLATOR	EINGANGSFREQUENZBEREICH	Stromverbrauch : max. 190 mA	
Low-Band: 9,75 GHz	Low-Band : 10,7 11,7 GHz		

Testurteil(e) DIGIDISH 45 mit Universal-Twin-LNB



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)