20 JAHRE GARANTIE

20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.

SATMAN 850 PLUS mit UNYSAT-Twin-LNB

85 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)
4019588089822	beige	6085/9882	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm
4019588289826	tannengrün	6285/9882	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm
4019588389823	schiefergrau	6385/9882	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm
4019588489820	ziegelrot	6485/9882	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm
4019588789821	polarweiß	6785/9882	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm
4019588589827	gelb mit Smiley	6585/9882	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- 85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
- 1 oder 2 Teilnehmer
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Optimal für Wand- und Dachmontage
- LNB mit Wetterschutzgehäuse

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,7 GHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14,5 V

Horizontal : 16 - 19 V

ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Materialstärke : 1,6 mm

Beschichtung : beidseitig pulverbeschichtet

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

F/D : 0,67

G/T : 17,2 dBk

Offsetwinkel : 21 °

Gewinn : 38,2 dBi @11,3 GHz

Mast Ø : 65 mm max.

Feedaufnahme : für UNYSAT-Universal-LNB

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0,6 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0,6 dB max.

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne SATMAN 850, AZ/EL-Halterung, LNB im Wetterschutzgehäuse, Schrauben, Montageanleitung

Testurteil(e) SATMAN 850 PLUS mit UNYSAT-Twin-LNB

Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)

Note: Gut | 88,7 %
SATVISION (04/2012)