



20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter [www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## SATMAN 850 PLUS mit 40 mm Quattro-LNB

85 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, inkl. 40-mm-Adapter und LNB

| EAN           | Farbe           | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)    | Karton (BxHxT)       |
|---------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 4019588085404 | beige           | 1085/4880 | 8,8 kg           | 5,2 kg          | 85 x 87 cm       | 88 x 95 x 24 cm      |
| 4019588285408 | tannengrün      | 1285/4880 | 8,8 kg           | 5,2 kg          | 85 x 87 cm       | 88 x 95 x 24 cm      |
| 4019588385405 | schiefergrau    | 1385/4880 | 8,8 kg           | 5,2 kg          | 85 x 87 cm       | 88 x 95 x 24 cm      |
| 4019588485402 | ziegelrot       | 1485/4880 | 8,8 kg           | 5,2 kg          | 85 x 87 cm       | 88 x 95 x 24 cm      |
| 4019588748804 | polarweiß       | 1785/4880 | 8,8 kg           | 5,2 kg          | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
| 4019588584808 | gelb mit Smiley | 1585/4880 |                  |                 |                  |                      |

### TOP-AUSSTATTUNG

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)  
Inkl. 40 mm Quattro-LNB

Ausgelegt für viele Teilnehmer, Verteilung erfolgt durch Multischalter oder TECHNIROUTER  
1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Wand- und Dachmontage

#### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,7 GHz

#### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14,5 V

Horizontal : 16 - 19 V

#### ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Materialstärke : 1,6 mm

Beschichtung : Beidseitig pulverbeschichtet

#### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

#### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

#### TECHNISCHE DATEN

F/D : 0,67

G/T : 17,2 dBk

Offsetwinkel : 21 °

Gewinn : 38,2 dBi @11,3 GHz

Mast Ø : 65 mm

Feedaufnahme : 40-mm-Adapter

#### RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

#### LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne SATMAN 850 (inkl. AZ/EL-Halterung), LNB (inkl. 40-mm-Adapter), Schrauben, Montageanleitung

## LNB-Halteschelle (40 mm), für SATMAN

### ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588004405

Art.-Nr. : 0000/0440

Farbe : silber

Gewicht (Karton) : 90 g

Gewicht (Gerät) : 90 g

Gerät (BxHxT) : 6 x 15,5 x 9 cm

## AZ/EL-Halterung, SATMAN 850

### ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588016446

Art.-Nr. : 0000/1644

Farbe : silber

Gewicht (Karton) : 2,5 kg

Gewicht (Gerät) : 2,5 kg

Gerät (BxHxT) : 55 x 46 x 84 cm