



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilegarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).
Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



MultyVision 40 ISIO

Internetfähige Full HD ISIO-NetSeher mit integriertem Empfangsteil für DigitalSat, DVB-T und digitales Kabel sowie integriertem digitalen Videorekorder zur Aufzeichnung von TV- und Radiosendungen.

EAN	Gewicht (ohne Fuß)	Art.-Nr.	interne Festplatte	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
401958884 0065	17,5 kg	5840/0306	1.000 GB	schwarz/silber metallic	28 kg	20,02 kg	955 x 638 x 61 mm	95,5 x 69,2 x 22 cm	113 x 92 x 30 cm
401958884 0164	17,5 kg	5840/0316	1.000 GB	schwarz/titan metallic	28 kg	20,02 kg	955 x 638 x 61 mm	95,5 x 69,2 x 22 cm	113 x 92 x 30 cm

TOP-AUSSTATTUNG

ISIO-NetSeher mit QuattroTuner Twin zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Integrierte 1-TB-Festplatte

IP-Modul für Zugriff auf das Internet, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD) und Apps

Freies Browsen mit Flash-Unterstützung, HbbTV und ISIOLive!

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

UPnP/DLNA/Fernzugriff über Heimnetz und Internet

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte : 1.000 GB

Optikmerkmale : Slimm 55mm

MASSE UND GEWICHT

Gewicht (ohne Fuß) : 17,5 kg

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 638 mm

Geräte Breite (ohne Fuß) : 955 mm

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 61 mm

BILD

Größe (cm) : 102 cm

Bildwiederholfrequenz : 200 Hz

Format : 16:9

Kontrastverhältnis : 5.000:1

Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x HD, 2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Helligkeit : 450 cd/m²

Reaktionszeit : 6 ms

Blickwinkel : 178° / 178°

Bild und Bild (PAP) : Ja (2 x HD, 2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Standbild : Ja

Zoom : Ja

HD : Ja

720p : Ja

SD : Ja

Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080

Größe (Zoll) : 40

Typ : Edge LED LCD

1080i : Ja

AUDIO	HOTELMODE	TUNER - KABEL
Lautsprechersystem : 2 x Breitbandlautsprecher mit Bassreflex	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	Frequenzbereich : 51 ... 858 MHz
AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja	einstellbare Anschlag-Zeiten : Ja	Demodulation : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
ANSCHLÜSSE	Energiekarten-Funktion : Ja	Symbolrate : 1,7 ... 7 Mbaud
HDMI™ (in) : 3 (davon 1 x HDMI Mini Front)	USB-Cloning-Funktion : Ja	FEC : Reed-Solomon (204, 188)
HDMI™ (out) : 1	Multimediaanschlüsse : Ja	WANDHALTERUNG
Smartcard-Leser : Ja (Conax)	Menüverriegelung : Ja	Lochabstände : VESA 400 x 400
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja (Adapter)	Integrierte LED-Uhr : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja (Toslink)	Radiomodus : Ja	AUTOINSTALL : Ja
Audio-Eingang digital (S/PDIF) : Ja (Adapter)	Programmplatzmischung : Ja	TUNER - ANTENNE
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (3,5mm Klinke)	Multicode-Fernbedienung : Ja	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
AV-Eingang : Ja (Front)	Feuerfestes Gehäuse : Ja	Frequenzbereich 2 : 470 ... 862 MHz
Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3,5mm Klinke)	INTERNETFUNKTIONEN	Demodulation : COFDM
VGA : Ja	HbbTV/Red Button : Ja	Übertragungsmodus : 2k/8k
YUV (in) : Ja (Adapter)	HTML 5 Unterstützung : Ja	Bitrate : 4,98 ... 31,67 MBit/s
Scart : 1 (Adapter)	TUNER	FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)	Tuner-Typ : Doppel-QuattroTuner	Spannungsversorgung : 5 V
F-Buchse SAT (in) : 2	Sat (DVB-S2) : 2	Stromversorgung : 0,03 A
IEC (in) : Ja	Kabel (DVB-C) : 2	UMWELT
SD-Kartenleser : Ja	Antenne (DVB-T) : 2	Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja
BEDIENUNG/KOMFORT	Analog : 2	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Wecktimer : Ja	Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1, Theora
Sleeptimer : Ja	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI
Uhr : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	TECHNISELECT K : Ja	Audio-Formate : AAC, MP3, FLAC, MP2, OGG
Conax : Ja	TUNER - ANALOG	SONSTIGE FEATURES
CI+ : Ja	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
	Normen Video : PAL B/G, D/K, L/L, I	Programmspeicher Gesamt : 5.000
	TUNER - SAT	Regionalprogramm Auswahl : Ja
	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	STROMVERSORUNG
	DVB-S : QPSK	Nennspannung : 230 V
	Symbolrate DVB-S : 1 ... 45 Mbaud	Frequenz : 50 Hz
	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	Netzteil : intern
	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
	FEC : RS, LDPC, BCH	Energiewerte SFI+ Aktualisierung : 37 W
		Energieklasse : B
		Energiewerte Software-Aktualisierung : 37 W
		Energiewerte Standby-Schnellstart : 32 W
		Energiewerte LED : 0,46 W
		Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 94 W
		jährl. Energieverbrauch : 130 kWh/annum
		Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0 W
		Netzschalter : Ja
		Quecksilberfrei : Ja

LIEFERUMFANG

MultyVision ISIO, Gerätestandfuß,
Netzkabel, Fernbedienung TechniControl
Plus inkl. Batterien, Fernbedienung
RemotyPlus inkl. Batterien, AV-
Adapterkabel, Pflegeset,
Bedienungsanleitung

Testurteil(e) MultyVision 40 ISIO



Testurteil: Sehr gut
HomeVision 09/2011



Note: Sehr gut (92,0 %)
SatVision 08/2011



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.