



TECHNIPOLAR 1

Mobile Klimaanlage zum Kühlen und Heizen, mit Ventilator und Entfeuchterfunktion.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588061002	weiß	0000/6100	35 kg	31 kg	44.50 x 72.00 x 37.50 cm	48.50 x 89.00 x 40.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

4 in 1: Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Ventilieren

Einfacher Transport mit 360°-Laufrollen

Mit Fernbedienung regulierbar

Im Sommer und Winter nutzbar

LED-Display

Waschbarer Staubfilter

Kühlleistung von 11.000 BTU/h (3,2 kW) für Räume bis 35 qm

Übersichtlich gestaltete Bedienelemente für einfache Nahbedienung

24-Stunden-Timer und Schlaffunktion

3 Geschwindigkeitsstufen

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse : X 0

KÜHL- / HEIZEIGENSCHAFTEN

Kühlleistung : 11000 BTU/h

Kühlleistung : 3.2 kW

Heizleistung : 10000 BTU/h

Heizleistung : 2.9 kW

Modi : Kühlen, Heizen, Ventilator, Entfeuchten, Timer

Temperaturbereich : 18 - 27 °C

Raumgröße : Bis zu 35 m² (91m³)

Entfeuchtungsleistung : 36 l/d

Luftumwälzung : 250 - 300 m³/h

Lautstärke : 53 - 65 dB

Kühlmittel : R290 (260g)

GWP Kühlmittel : 3

Leistungsaufnahme Kühlen : 1.23 kW/h (5,4 A)

ERR : 2.6

Energieklasse Kühlen : A

Leistungsaufnahme Heizen : 1.04 kW/h (4,6 A)

COP : 2.8

Energieklasse Heizen : A+

Ansaugdruck : 1.2 MPa

Auslassdruck : 2.3 MPa

Länge Abluftschlauch : 1.5 m

Durchmesser Abluftschlauch : 13 cm

ENERGIEWERTE NACH (EU) 626/2011

Energie : A

DISPLAY

Typ : 7-Segment, 2-stellig

STROMVERSORGUNG

Netzteil : intern

Nennleistung : 1640 W (7,1 A)

Frequenz : 50 Hz

Nennspannung : 220 ... 240 V

LIEFERUMFANG

Mobile Klimaanlage, Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Abluft- und Kondenswasserschlauch, Fensterabdichtung für gängige Flügelfenster (Umlauflänge 400 cm, Breite 40 cm)