



## TECHNIPOLAR 1

Mobile Klimaanlage zum Kühlen und Heizen, mit Ventilator und Entfeuchterfunktion.

EAN	VPE Karton	Farbe	VPE Palette	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588061002	1	weiß	8	0000/6100	35 kg	31 kg	44,5 x 72 x 37,5 cm	48,5 x 89 x 40 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

4 in 1: Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Ventilieren

Einfacher Transport mit 360°-Laufrollen

Mit Fernbedienung regulierbar

Im Sommer und Winter nutzbar

LED-Display

Waschbarer Staubfilter

Kühlleistung von 11.000 BTU/h (3,2 kW) für Räume bis 35 qm

Übersichtlich gestaltete Bedienelemente für einfache Nahbedienung

24-Stunden-Timer und Schlaffunktion

3 Geschwindigkeitsstufen

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse : X 0

### KÜHL- / HEIZEIGENSCHAFTEN

Kühlleistung : 11.000 Btu/h

Kühlleistung : 3,2 kW

Heizleistung : 10.000 Btu/h

Heizleistung : 2,9 kW

Modi : Kühlen, Heizen, Ventilator, Entfeuchten, Timer

Temperaturbereich : 18 - 27 °C

Raumgröße : Bis zu 35 m<sup>2</sup> (91m<sup>3</sup>)

Entfeuchtungsleistung : 36 l/d

Luftumwälzung : 250 - 300 m<sup>3</sup>/h

Lautstärke : 53 - 65 dB

Kühlmittel : R290 (260g)

GWP Kühlmittel : 3

Leistungsaufnahme Kühlen : 1,23 kW/h (5,4 A)

ERR : 2,6

Energieklasse Kühlen : A

Leistungsaufnahme Heizen : 1,04 kW/h (4,6 A)

COP : 2,8

Energieklasse Heizen : A+

Ansaugdruck : 1,2 MPa

Auslassdruck : 2,3 MPa

Länge Abluftschlauch : 1,5 m

Durchmesser Abluftschlauch : 13 cm

### ENERGIEWERTE NACH (EU) 626/2011

Energie : A

### ALLGEMEINE MERKMALE

Kabellänge : 1,5 m

### DISPLAY

Typ : 7-Segment, 2-stellig

### STROMVERSORGUNG

Netzteil : intern

Nennleistung : 1.640 W (7,1 A)

Frequenz : 50 Hz

Nennspannung : 220 ... 240 V

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energieklasse : A

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,5 W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,5 W

Leistungsaufnahme im Betriebszustand „Temperaturregler aus“ : - W

## LIEFERUMFANG

Mobile Klimaanlage, Bedienungsanleitung,  
Fernbedienung, Abluft- und  
Kondenswasserschlauch,  
Fensterabdichtung für gängige  
Flügel Fenster (Umlauflänge 400 cm, Breite  
40 cm)