



TECHNIPOLAR 2 M

Mobile Klimaanlage zum Kühlen mit Ventilator und Entfeuchterfunktion, geeignet für Räume bis 40 qm

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588061026	weiß	0000/6102	38 kg	33,5 kg	45 x 74,5 x 39,6 cm	49,9 x 88 x 45,9 cm

TOP-AUSSTATTUNG

3 in 1: Kühlen, Entfeuchten und Ventilieren

Einfacher Transport mit 360°-Laufrollen

Mit Fernbedienung regulierbar

LED-Display

Waschbarer Staubfilter

Kühlleistung von 12.000 BTU/h (3,5 kW)
für Räume bis 40 qm

Übersichtlich gestaltete Bedienelemente für einfache Nahbedienung

24-Stunden-Timer und Schlaffunktion

3 Geschwindigkeitsstufen

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse : X 0

KÜHL- / HEIZEIGENSCHAFTEN

Kühlleistung : 12.000 Btu/h

Kühlleistung : 3,5 kW

Modi : Kühlen, Ventilator, Entfeuchten, Timer

Temperaturbereich : 18 - 32 °C

Raumgröße : Bis zu 40 m² (104m³)

Entfeuchtungsleistung : 32 l/d

Luftumwälzung : 350 - 460 m³/h

Lautstärke : 54 - 64 dB

Kühlmittel : R290 (250g)

GWP Kühlmittel : 3

Leistungsaufnahme Kühlen : 1,2 kW/h (5,1 A)

ERR : 3,1

Energieklasse Kühlen : A+

Ansaugdruck : 1,2 MPa

Auslassdruck : 2,3 MPa

Länge Abluftschlauch : 1,5 m

Durchmesser Abluftschlauch : 15 cm

ENERGIEWERTE NACH (EU) 626/2011

Energie : A+

ALLGEMEINE MERKMALE

Kabellänge : 1,5 m

DISPLAY

Typ : 7-Segment, 2-stellig

STROMVERSORGUNG

Netzteil : intern

Nennleistung : 1.350 W

Frequenz : 50 Hz

Nennspannung : 220 ... 240 V

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energieklasse : A+

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,5 W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,5 W

Leistungsaufnahme im Betriebszustand „Temperaturregler aus“ : - W

LIEFERUMFANG

Mobile Klimaanlage, Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Abluft- und Kondenswasserschlauch, Fensterabdichtung für gängige Flügelfenster (Umlauflänge 400 cm, Breite 40 cm)