



Smart-Home-Startpaket Rolladen M 1

Set mit Zentraleinheit und 2x Unterputz-Rollladeneinsatz für Merten Schalterprogramme

| EAN | Art.-Nr. |
|---------------|-----------|
| 4019588312296 | 9531/2296 |

TOP-AUSSTATTUNG

Enthält Zentraleinheit und zwei Unterputz-Rollladenaktoren für Merten Schalterprogramme

Kommunikation der Geräte über Z-Wave™ Funktechnologie (868,42 MHz)

Rollladen per App steuern und in automatische Szenen einbauen

Bisherige Schalter wie gewohnt weiter verwenden

Energieverbrauch erfassen

Einfache Bedienung via TechniSat Connect-App

Einfaches Einbinden weiterer Smart-Home-Geräte

LIEFERUMFANG

1x Zentraleinheit 2 + 2x Rollladenschalter Merten

Zentraleinheit 2

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588095311

Farbe : silber

Art.-Nr. : 0000/9531

Gewicht (Karton) : 716 g

Gewicht (Gerät) : 314 g

Gerät (BxHxT) : 21 x 4 x 12,5 cm

Karton (BxHxT) : 29 x 7,7 x 16,5 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

ANSCHLÜSSE

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

DC IN : 1

USB : 2

SD-Kartenleser : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Smart-Home-Zentraleinheit : Ja

BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN

Tablet PC : Ja

Smartphone : Ja

| |
|-------------------------------------|
| FUNKVERBINDUNG |
| Funkkommunikation : Z-Wave Plus |
| Reichweite Innen : max. 30 m |
| Betriebsfrequenz : 868,42 MHz |
| NETZWERK & KOMMUNIKATION |
| Bluetooth : Ja 4.1 LE |

| |
|------------------------|
| WLAN |
| WLAN : Ja (802.11ac) |
| STROMVERSORGUNG |
| Nennspannung : 230 V |
| Frequenz : 50 Hz |
| Nennleistung : 3 W |

Netzteil : extern

Rollladenschalter, kompt. Merten

| |
|---------------------------------------|
| ARTIKELINFORMATIONEN |
| EAN : 4019588294967 |
| Farbe : hellgrau |
| Art.-Nr. : 0200/9496 |
| Gewicht (Karton) : 130 g |
| Gewicht (Gerät) : 70 g |
| Gerät (BxHxT) : 7 x 7 x 4,5 cm |
| Karton (BxHxT) : 11,5 x 10,5 x 5,8 cm |
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB |
| IP-Klasse : 20 |

| |
|--------------------------------------|
| Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 % |
| Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C |
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN LAGERUNG |
| Temperatur : -20 ... 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit : 5 ... 90 % |
| FUNKVERBINDUNG |
| Funkkommunikation : Z-Wave Plus |
| Security S2 : Ja |
| SmartStart : Ja |
| Reichweite Innen : max. 40 m |

| |
|-------------------------------------|
| Betriebsfrequenz : 868,42 MHz |
| Repeater-Funktion : Ja |
| STROMVERSORGUNG |
| Frequenz : 50 Hz ± 10 % |
| Nennspannung : 230 V ± 10 % |
| Nennleistung : 400 W |
| Stromverbrauch : < 2 mA (ohne Last) |