



20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.

SATMAN 65 PLUS mit UNYSAT-Quattro-Switch-LNB

65 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588069985	beige	2065/9980
4019588369986	schiefergrau	2365/9980
4019588469983	ziegelrot	2465/9980
4019588679986	polarweiß	2765/9980
4019588569980	gelb mit Smiley	2565/9980

TOP-AUSSTATTUNG

65 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
1 bis 4 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
Optimal für Wand- und Dachmontage

LNB mit Wetterschutzgehäuse

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz
High-Band : 10,7 GHz
Phasenrauschen : -85 dB Carrier/Hz @10kHz
Genauigkeit : ± 1 MHz
Temperaturdrift : ± 2,5 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz
High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

Oberer Frequenzbereich : 0,6 dB max.

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14,5 V
Horizontal : 16 - 19 V

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 1
Anzahl Teilnehmer : 4

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne SATMAN 65, AZ/EL-Halterung, UNYSAT LNB im Wetterschutzgehäuse, Schrauben, Montageanleitung

ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium
Materialstärke : 1,5 mm
Beschichtung : Beidseitig pulverbeschichtet

TECHNISCHE DATEN

Nennmaß : 0,65 m
F/D : 0,69
G/T : 14,5 dBk
Offsetwinkel : 27 °
Gewinn : 35,7 dBi @11,3 GHz
Mast Ø : 65 mm max.

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz
High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

Feedaufnahme : für UNYSAT-Universal-LNB

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0,6 dB max.