



20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.

## DIGIDISH 45 mit Satfinder V/H-LNB, inkl. An-Rohr-Fitting

Sat-Komplettset für einen Teilnehmer

TOP-AUSSTATTUNG

Nur 45 cm klein

EAN	Farbe	ArtNr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588403956	beige	1045/8395	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588343955	schiefergrau	1345/8395	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588443952	ziegelrot	1445/8395	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588453951	gelb mit Smiley	1545/8395	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588743953	polarweiß	1745/8395	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

1 Teilnehmer	Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.	inkl. An-Rob
LOKAL OSCILLATOR	Low-Band : 950 - 1.950 MHz	Stromverb
Low-Band: 9,75 GHz	High-Band : 1.100 - 2.150 MHz	LIEFERUM
High-Band : 10,7 GHz	BEDIENUNG/KOMFORT	DigitalSat- Satfinder \ Schrauben
Genauigkeit : ± 1 MHz	SAT-Finder : Ja	
Temperaturdrift : ± 2,5 MHz	EINGANGSFREQUENZBEREICH	
Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz	Low-Band : 10,7 11,7 GHz	

LNB-STEUERUNG High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz TECHNISCHE DATEN Vertikal: 12 - 14,5 V Horizontal: 16 - 20 V F/D:0,6 Bandumschaltung: 22 kHz Offsetwinkel: 30° ALLGEMEINE MERKMALE Gewinn: 32,2 dBi @11,3 GHz Material: Aluminium Feedaufnahme: 40 mm Materialstärke: 1 mm **RAUSCHMASS** Beschichtung: Beidseitig pulverbeschichtet Rauschmaß: typ. 0,9 dB inkl. Wandhalterung: Ja STROMVERSORGUNG

Optimal für Boden- und Wandmontage

-Rohr-Fitting

brauch : max. 150 mA

## ИFANG

t-Antenne 45 cm, AZ/EL-Halterung, V/H-LNB, Wandhalterung lang, n, Werkzeug, Montageanleitung



AUSGANGSFREQUENZBEREICH

06.05.2024

LNB-Spannungsversorgung: 12 ... 20 V

1/1