



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



Aktiver 2-fach-Abzweiger 8/2A

Aktiver 2-fach Abzweiger für 2 Orbitpositionen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588132337	silber	0001/3233	25 x 4,5 x 7,5 cm	25 x 4,5 x 7,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie 9er GIGASWITCH und TECHNIROUTER

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie 9er GIGASWITCH und TECHNIROUTER

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : 0,6 ... 1 dB

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge : 45 dB

Stämme : 60 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 8

VERSTÄRKUNG

Sat : 3 ... 6 dB

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : typ. 150 mA @15V, je Abzweigegruppe

Nennspannung : 15 V

LIEFERUMFANG

Aktiver 2-fach Abzweiger 8/2A,
Bedienungsanleitung