



Z-Wave and Z-Wave Plus are registered trademarks of Silicon Laboratories and its subsidiaries in the United States and other countries.

Heizkörperthermostat 3

Heizkörperthermostat zur Temperaturregelung bei Heizkörpern in Warmwasserheizungsanlagen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588095298	Weiß	0000/9529	234 g	158 g	6,2 x 6,8 x 8,3 cm	10,5 x 6,5 x 13 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Einbindung/Steuerung mit TechniSat
CONNECT

Verwendung für Heizkörper in
Warmwasserheizungsanlagen

Temperaturanzeige im Display

LED-Signalisierung für interaktive
Bedienung

Echtzeitsteuerung (FLiRS)

Adapter für Danfoss Ventile

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse : 20

Umgebungstemperatur : 0 bis 40 °C

FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation : Z-Wave Plus

Reichweite Innen : max. 40 m

Betriebsfrequenz : 868,42 MHz

SENSORIK

Sensor-Typ : Programmierbarer,
elektronischer Heizkörperthermostat

Regelbereich : 8 - 28 °C

SONSTIGE FEATURES

Batteriewechselanzeige : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 3 V

Batterietyp : 2 x 1,5 V Alkaline, AA, Klasse III

LIEFERUMFANG

Heizkörperthermostat 3, Adapter für
Danfoss-Ventile (RA/RAV/RAVL), Schraube
für Adapter, 2 Alkaline-Batterien AA,
Bedienungsanleitung