



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

MULTYTENNE Twin + 1 x TECHNISTAR S2

Zwei-Teilnehmer HDTV-Komplettpaket für den DigitalSat-Empfang (vorbereitet für einen 2. Teilnehmer)

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Karton (BxHxT)
4019588887398	beige	8883/4739	6.7 kg	52.00 x 24.00 x 51.00 cm
4019588987395	grau	9883/4739	6.7 kg	52.00 x 24.00 x 51.00 cm
4019588687394	rot	6883/4739	6.7 kg	52.00 x 24.00 x 51.00 cm

TUNER

TECHNIROUTER ready : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne SATMAN 45, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, Multytenne Twin-Empfangseinheit mit vier Universal-Twin-LNBs (zum Anschluss von zwei Teilnehmern), Wandhalterung, DigitalSat-Receiver TechniSat TechniStar S2, Fernbedienung inkl. Batterien, externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, 10 m Coax-Kabel mit 2 F-Steckern

TECHNISTAR S2

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588147393

Art.-Nr. : 0001/4739

Farbe : silber

interne Festplatte : extern

Gewicht (Karton) : 1.6 kg

Gewicht (Gerät) : 600 g

Gerät (BxHxT) : 28.00 x 3.70 x 13.50 cm

Karton (BxHxT) : 39.50 x 5.60 x 21.50 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

BILD

Standbild : Ja

Zoom : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

ANSCHLÜSSE	CI+ : Ja	Video-Formate : TS4, TS, VOB
HDMI™ (out) : 1	TUNER	JPEG : Ja
USB : 1 (USB 2.0)	Tuner-Typ : DigitalSat	Audio-Formate : MP2, MP3
Common Interface Plus (CI+) : Ja	Sat (DVB-S2) : 1	SONSTIGE FEATURES
Smartcard-Leser : Ja	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	Programmspeicher Gesamt : 4000
Audio-Ausgang analog (Cinch) : Ja (rechts / links)	TECHNIROUTER ready : Ja	Regionalprogramm Auswahl : Ja
Scart : 1	TUNER - SAT	STROMVERSORGUNG
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz	Nennspannung : 230 V
F-Buchse SAT (in) : 1	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	Frequenz : 50 Hz
Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1	DVB-S : QPSK	Netzteil : extern DC 12V/2A
BEDIENUNG/KOMFORT	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Für Camping geeignet : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	Energiewerte LED : < 0.5 W
Sleptimer : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 7.5 W
Uhr : Ja	FEC : RS, LDPC, BCH	
Wecktimer : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	AUTOINSTALL : Ja	
Conax : Ja	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	
	MPEG-2 : Ja	

MULTYTENNE-Twin-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	Gewicht (Gerät) : 1.7 kg
EAN : 4019588088207	Gerät (BxHxT) : 27.00 x 20.50 x 22.00 cm
Farbe : grau	Karton (BxHxT) : 27.00 x 24.50 x 24.50 cm
Art.-Nr. : 0000/8820	
Gewicht (Karton) : 1.98 kg	

COAXSAT 2150 (vorkonfektioniert), 10 m + 2 F-Stecker

ARTIKELINFORMATIONEN	Gewicht (Karton) : 388 g
EAN : 4019588136106	Gewicht (Gerät) : 388 g
Farbe : weiß	
Art.-Nr. : 0001/3610	

Testurteil(e) MULTYTENNE Twin + 1 x TECHNISTAR S2



PC Welt (04/2012)



PC Welt (04/2012)