




3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

MULTYTENNE Twin + 2 x TECHNISTAR S2

Zwei-Teilnehmer HDTV-Komplettpaket für den DigitalSat-Empfang

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Karton (BxHxT)
4019588884397	beige	8884/4739	8,3 kg	52 x 24 x 51 cm
4019588984394	grau	9884/4739	8,3 kg	52 x 24 x 51 cm
4019588684393	rot	6884/4739	8,3 kg	52 x 24 x 51 cm

TUNER

TECHNIROUTER ready : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne SATMAN 45, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, Multytenne Twin-Empfangseinheit mit vier Universal Twin-LNBs (zum Anschluss von zwei Teilnehmern), Wandhalterung, 2x DigitalSat-Receiver TechniSat TechniStar S2, 2x Fernbedienung inkl. Batterien, 2x externes Netzteil, 2x HDMI-Kabel, 2x Bedienungsanleitung, 2x 10 m Coax-Kabel mit 2 F-Steckern

COAXSAT 2150 (vorkonfektioniert), 10 m + 2 F-Stecker

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588136106

Farbe : weiß

Art.-Nr. : 0001/3610

Gewicht (Karton) : 388 g

Gewicht (Gerät) : 388 g

TECHNISTAR S2

ARTIKELINFORMATIONEN	576i : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
EAN : 4019588147393	ANSCHLÜSSE	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
Art.-Nr. : 0001/4739	HDMI™ (out) : 1	DVB-S : QPSK
Farbe : silber	USB : 1 (USB 2.0)	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
interne Festplatte : extern	Common Interface Plus (CI+) : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK
Gewicht (Karton) : 1,6 kg	Smartcard-Leser : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
Gewicht (Gerät) : 600 g	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	FEC : RS, LDPC, BCH
Gerät (BxHxT) : 28 x 3,7 x 13,5 cm	Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Karton (BxHxT) : 39,5 x 5,6 x 21,5 cm	Scart : 1	AUTOINSTALL : Ja
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	F-Buchse SAT (in) : 1	MPEG-2 : Ja
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1	Video-Formate : TS4, TS, VOB
LNB-STEUERUNG	BEDIENUNG/KOMFORT	JPEG : Ja
Vertikal : 14 V	Uhr : Ja	Audio-Formate : MP2, MP3
Horizontal : 18 V	Für Camping geeignet : Ja	SONSTIGE FEATURES
Bandumschaltung : 22 kHz	Sleeptimer : Ja	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)	Wecktimer : Ja	Programmspeicher Gesamt : 4.000
DiSEqC : 1.0 / 1.2	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	Regionalprogramm Auswahl : Ja
BILD	Conax : Ja	STROMVERSORGUNG
Standbild : Ja	CI+ : Ja	Nennspannung : 230 V
Zoom : Ja	TUNER	Frequenz : 50 Hz
SD : Ja	Tuner-Typ : DigitalSat	Netzteil : extern DC 12V/2A
HD : Ja	Sat (DVB-S2) : 1	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
1080i : Ja	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494	Energiewerte LED : < 0,5 W
720p : Ja	Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 7,5 W
576p : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	
	TUNER - SAT	

MULTYTENNE-Twin-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	Gewicht (Gerät) : 1,7 kg
EAN : 4019588088207	Gerät (BxHxT) : 27 x 20,5 x 22 cm
Farbe : grau	Karton (BxHxT) : 27 x 24,5 x 24,5 cm
Art.-Nr. : 0000/8820	
Gewicht (Karton) : 1,98 kg	

Testurteil(e) MULTYTENNE Twin + 2 x TECHNISTAR S2



PC Welt (04/2012)



PC Welt (04/2012)