



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilgarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).
Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



MultyVision 46 ISIO

Internetfähige Full HD ISIO-NetSeher mit integriertem Empfangsteil für DigitalSat, DVB-T und digitales Kabel sowie integriertem digitalen Videorekorder zur Aufzeichnung von TV- und Radiosendungen.

EAN	Gewicht (ohne Fuß)	Art.-Nr.	interne Festplatte	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
401958884 6067	19,5 kg	5846/0306	1.000 GB	schwarz/silber metallic	34 kg	25 kg	1.090 x 713 x 61 mm	109 x 76,5 x 22 cm	125 x 100 x 30 cm
401958884 6166	19,5 kg	5846/0316	1.000 GB	schwarz/titan metallic	34 kg	25 kg	1.090 x 713 x 61 mm	109 x 76,5 x 22 cm	125 x 100 x 30 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Smart-TV mit QuattroTuner Twin zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Integrierte 1-TB-Festplatte

IP-Modul für Zugriff auf das Internet, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD) und Apps

Freies Browsen mit Flash-Unterstützung, HbbTV und ISIOLive!

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

UPnP/DLNA/Fernzugriff über Heimnetz und Internet

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 %

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal : < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

Bandumschaltung : 22 kHz

DiSEqC : DiSEqC 1.0 und 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

Stromaufnahme : 400 mA max. kurzschlussfest 400 mA

Horizontal : < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte : 1.000 GB

Optikmerkmale : Slimm 55mm

MASSE UND GEWICHT

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 61 mm

Geräte Breite (ohne Fuß) : 1.090 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 713 mm

Gewicht (ohne Fuß) : 19,5 kg

BILD	BEDIENUNG/KOMFORT	TUNER - KABEL
Größe (cm) : 117 cm	Sleeptimer : Ja	Symbolrate : 1,7 ... 7 Mbaud
Bildwiederholfrequenz : 200 Hz	Wecktimer : Ja	Frequenzbereich : 51 ... 858 MHz
Format : 16:9	Uhr : Ja	FEC : Reed-Solomon
Kontrastverhältnis : 5.000:1	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	Demodulation : 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
Helligkeit : 450 cd/m²	Conax : Ja	WANDHALTERUNG
Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x HD, 2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)	CI+ : Ja	Lochabstände : VESA 400 x 400
Reaktionszeit : 6 ms	HOTELMODE	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Blickwinkel : 178° / 178°	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	AUTOINSTALL : Ja
Bild und Bild (PAP) : Ja (2xHD; 2xSD; 1xSD u. 1xHD)	einstellbare Anschalt-Zeiten : Ja	TUNER - ANTENNE
Standbild : Ja	Energiekarten-Funktion : Ja	Übertragungsmodus : 2k/8k
Zoom : Ja	USB-Cloning-Funktion : Ja	Spannungsversorgung : 5 V
Typ : Full-HD eLED	Multimediaanschlüsse : Ja	Stromversorgung : 0,03 A
Größe (Zoll) : 46	Menüverriegelung : Ja	Frequenzbereich 2 : 470 ... 860 MHz
SD : Ja	Integrierte LED-Uhr : Ja	Demodulation : COFDM
720p : Ja	Radiomodus : Ja	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
HD : Ja	Programmplatzmischung : Ja	Bitrate : 4 ... 32
Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080	Multicode-Fernbedienung : Ja	UMWELT
1080i : Ja	Feuerfestes Gehäuse : Ja	Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja
AUDIO	INTERNETFUNKTIONEN	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Lautsprechersystem : 2 x Breitbandlautsprecher mit Bassreflex	HbbTV/Red Button : Ja	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1, Theora
AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja	TUNER	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI
ANSCHLÜSSE	Sat (DVB-S2) : 2	Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
HDMI™ (in) : 3 (davon 1 x HDMI Mini Front)	Kabel (DVB-C) : 2	Audio-Formate : AAC, MP3, FLAC, MP2, OGG
HDMI™ (out) : 1	Antenne (DVB-T) : 2	SONSTIGE FEATURES
Smartcard-Leser : Ja (Conax)	Analog : 2	OSD-Sprachen : Deutsch, Türkisch, Spanisch, Ungarisch, Tschechisch, Englisch, Schwedisch, Italienisch, Französisch, Russisch, Portugiesisch, Griechisch, Niederländisch, Polnisch
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja (Adapter)	Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)	Programmspeicher Gesamt : 5.000
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja (Toslink)	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Regionalprogramm Auswahl : Ja
Audio-Eingang digital (S/PDIF) : Ja (Adapter)	TECHNIROUTER ready : Ja	STROMVERSORGUNG
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (3.5mm Klinke)	TECHNISELECT K : Ja	Nennspannung : 230 V
AV-Eingang : Ja (Front)	TUNER - ANALOG	Netzteil : intern
Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3.5mm Klinke)	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	Frequenz : 50 Hz
VGA : Ja	Normen Video : B/G stereo, D/K mono, L/L, I	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
YUV (in) : Ja (Adapter)	TUNER - SAT	Energiewerte SFl+ Aktualisierung : 37 W
Scart : 1 (Adapter)	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Energiewerte Software-Aktualisierung : 36 W
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)	DVB-S : QPSK	Energieklasse : B
F-Buchse SAT (in) : 2	Symbolrate DVB-S : 1 ... 45 Mbaud	Energiewerte Standby-Schnellstart : 32 W
IEC (in) : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	Energiewerte LED : 0,46 W
SD-Kartenleser : Ja	DVB-S2 : QPSK - 8PSK	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 121 W
	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	jährl. Energieverbrauch : 168 kWh/annum
	FEC : Viterbi und Reed-Solomon	Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0 W
		Netzschalter : Ja
		Quecksilberfrei : Ja
		LIEFERUMFANG

MultyVision ISIO, Gerätestandfuß,
Netzkabel, Fernbedienung TechniControl
Plus inkl. Batterien, Fernbedienung
RemotyPlus inkl. Batterien, AV-
Adapterkabel, Pflegeset,
Bedienungsanleitung

Testurteil(e) MultyVision 46 ISIO



Note: 2,28 (Gut)
Testergebnis: gut | Note:
2,28
AudioVideoFoto (01/2012)



Testurteil: sehr gut
video HomeVision (12/2011)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.