



F-Kompressionsstecker 4.9

Erstklassiger 4.9 F-Stecker in Kompressionsausführung mit Abschirmungswerten von ≥ 120 dB

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588100374	silber	0100/3337

TOP-AUSSTATTUNG

High-End F-Stecker
100% Wasserdicht

Betriebsfähig bis 3 GHz
Geeignet für COAXSAT 120-4.6 und
140-4.6 Kabel von TechniSat

Geeignet für alle RG6-Koaxialkabel 1.0/4.6
Montage mit Kompressionszange
0000/3339 von TechniSat

ABSCHIRMUNG

30 - 1000 MHz : > 140 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz : > 120 dB CoMeT

DÄMPFUNG

10 MHz : 0,01 dB/100m

100 MHz : 0,01 dB/100m

450 MHz : 0,01 dB/100m

862 MHz : 0,01 dB/100m

1000 MHz : 0,02 dB/100m

2250 MHz : 0,02 dB/100m

TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz : $< 2,5$ m Ω /m

30 MHz : $< 2,5$ m Ω /m

TECHNISCHE DATEN

Schutzart : IPX8

Impedanz : 75 Ω

Durchmesser Dielektrikum : max. 4,6 mm

Durchmesser übermantelt : 6,8 ... 7 mm

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

65 - 470 MHz : ≥ 38 dB

470 - 1800 MHz : ≥ 38 dB

1800 - 2450MHz : ≥ 35 dB

LIEFERUMFANG

VPE: 100 Stück