



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilgarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).
 Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



TECHNILINE 40 HD-I

Full HD ISIO-NetSeher mit QuattroTuner Twin, Internetfunktionalität und Anschlussmöglichkeit eines externen Datenträgers zur Aufzeichnung von TV- und Radiosendungen via USB.

| EAN | Art.-Nr. | Gewicht (ohne Fuß) | Farbe | Gerät ohne Fuß (BxHxT) |
|---------------|-----------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 4019588544062 | 5540/4306 | 16.5 kg | schwarz/silber metallic | 1000 x 673 x 74 mm |
| 4019588544161 | 5540/4316 | 16.5 kg | schwarz/titan metallic | 1000 x 673 x 74 mm |

TOP-AUSSTATTUNG

ISIO-NetSeher mit QuattroTuner Twin zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Design mit hochwertigen Applikationen und Nahbedienung / drehbarer Glasfuß

Internetfunktionalität (ISIO): Zugriff auf das Internet, HbbTV, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD), Apps und freies Browsen

UPnP/DLNA/Fernzugriff über Heimnetz und Internet

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu z. B. HD+ und Sky)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR

MASSE UND GEWICHT

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 74 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 673 mm

Gewicht (ohne Fuß) : 16.5 kg

Geräte Breite (ohne Fuß) : 1000 mm

BILD

Größe (cm) : 102 cm

Bildwiederholfrequenz : 100 Hz

Format : 16:9

Kontrastverhältnis : 4.000:1

Helligkeit : 450 cd/m²

Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Reaktionszeit : < 6 ms

Blickwinkel : 178° / 178°

Bild und Bild (PAP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Standbild : Ja

Zoom : Ja

Größe (Zoll) : 40

Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080

1080i : Ja

HD : Ja

576i : Ja

Typ : Full-HD eLED

576p : Ja

SD : Ja

720p : Ja

AUDIO

Lautsprechersystem : 2 x 1 Wege-System mit Bassreflex

AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (in) : 3

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (L/R) : Ja

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3,5mm Klinke)

VGA : Ja

Scart : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

WANDHALTERUNG

Testurteil(e) TECHNILINE 40 HD-I

Lochabstände : VESA 100 x 100



CI+ : Ja Note: GUT (1,9)
ÖKO TEST (12/2012)

Highlight Heimkino (11/12-2012)

Demodulation: COFDM
Spitzenklasse (1,3)
Sat Empfang (02/2013)

Testurteil: ausgezeichnet
Heimkino (11/12-2012)

Note: Silberklasse,
Preis/Leistung: sehr gut
HiFi Vision (44/2012)

HOTELMODE

individueller Startbildschirm /

Bitrate : 4.98 ... 31.67 Mbit/s

Wandhalterung : Ja

2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8




Stromversorgung : 5 V

Stromversorgung : 0.03 A

Menüverriegelung : Ja

Umweltgehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja

Radionuclidtest (6/2012)



UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Programmplatzmischung : Ja

Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1

Multicode-Fernbedienung : Ja

Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2TS, AVI, ASF

INTERNETFUNKTIONEN

HTML 5 Unterstützung : Ja

JPEG : Ja

HbbTV/Red Button : Ja

Audio-Formate : AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA

TUNER

SONSTIGE FEATURES

Tuner-Typ : Doppel-QuattroTuner

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Sat (DVB-S2) : 2

Programmspeicher Gesamt : 5000

Kabel (DVB-C) : 2

Regionalprogramm Auswahl : Ja

Antenne (DVB-T) : 2

STROMVERSORGUNG

Analog : 2

Nennspannung : 230 V

Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

Frequenz : 50 Hz

Eingangsimpedanz : 75 Ω

Netzteil : intern

TECHNISELECT 12 ready : Ja

LIEFERUMFANG

TECHNIROUTER ready : Ja

TechniLine HD-I, Glasfuß (drehbar), Fernbedienung (TechniControl mit www-Taste) inkl. Batterien, Probeset LCD-Panel-Reiniger, Sechskant-Werkzeug, Kabelbefestigung (Klettband), 230 V Euro-Netzanschlusskabel, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung inkl. Garantiekarte.

TECHNISELECT K : Ja

TUNER - ANALOG

Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz

Normen Video : PAL B/G, D/K, L/L, I

TUNER - SAT

Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz

DVB-S : QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC)

DVB-S2 : 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC)

FEC : RS, LDPC, BCH

TUNER - KABEL

Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz

Demodulation : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

Symbolrate : 1.5 ... 7.2 Mbaud

FEC : Reed-Solomon (204, 188)