



## 2-fach-Sat-Abzweiger 15 dB

Breitbandiger 2-fach-Abzweiger 15 dB

EAN	Art.-Nr.	Farbe
4019588031319	0000/3131	silber

### TOP-AUSSTATTUNG

Schirmungsklasse A (nach EN 50083)

DC-diodenentkoppelt

TECHNIROUTER-tauglich

Breitbandig von 5 bis 2.400 MHz

DC-Durchlass auf Stamm

### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Schirmungsklasse A (nach EN 50083)

Schirmungsmaß :  $\geq 75$  dB EN 50083-2 (Class A)

Top-Ausstattung : Breitbandig von 5 bis 2.400 MHz

Anschluss-Typ : F-Buchse

Top-Ausstattung : DC-diodenentkoppelt

Impedanz : 75  $\Omega$

Top-Ausstattung : DC-Durchlass auf Stamm

### RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

Top-Ausstattung : TECHNIROUTER-tauglich

5 - 862 MHz :  $> 10$  dB

950 - 1750 MHz :  $> 10$  dB

1750 - 2150 MHz :  $> 10$  dB

### ABZWEIGEDÄMPFUNG

5 - 862 MHz : 15 dB ( $\pm 1,5$ )

950 - 1750 MHz : 15 dB ( $\pm 2$ )

1750 - 2400 MHz : 15 dB ( $\pm 2,5$ )

### DURCHGANGSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz : Typ. 2,5 dB

950 - 1750 MHz : Typ. 3,5 dB

1750 - 2400 MHz : Typ. 4,5 dB

### ENTKOPPLUNG

5 - 862 MHz :  $> 35$  dB

950 - 1750 MHz :  $> 30$  dB

1750 - 2150 MHz :  $> 28$  dB

### TECHNISCHE DATEN

Eingänge : 1

Ausgänge : 3 (1+2)

Frequenzbereich : 5 ... 2.400 MHz