



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

Universal-Quattro-Switch-LNB

Digital-LNB für den Vier-Teilnehmer-Empfang

| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) |
|---------------|-------|-----------|------------------|-----------------|
| 4019588789807 | grau | 0007/8980 | 300 g | 240 g |

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %

Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9.75 GHz

High-Band : 10.6 GHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

Temperaturdrift : ± 3 MHz

Phasenrauschen : -75 dBc/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11.5 ... 14 V

Horizontal : 16 ... 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1950 MHz

High-Band : 1100 ... 2150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10.7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11.7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 1

Anzahl Teilnehmer : 4

TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 4

Verstärkung : 52 ... 65 dB

Anschluss-Typ : F-Buchse

Feedaufnahme : 40 mm

Impedanz : 75 Ω

RAUSCHMASS

Rauschmaß : 0.6 dB

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : max. 200 mA