



## Universal-Quattro-Switch-LNB

Digital-LNB für den Vier-Teilnehmer-Empfang

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588789807	0007/8980	grau	300 g	240 g

<b>LNB-STEUERUNG</b>	<b>EINGANGSFREQUENZBEREICH</b>	Verstärkung: 52 ... 65 dB
Vertikal: 11.5 ... 14 V	Low-Band: 10.7 ... 11,7 GHz	<b>UMGEBUNG</b>
Horizontal: 16 ... 19 V	High-Band: 11.7 ... 12,75 GHz	Luftfeuchtigkeit: 10 ... 90 %
Bandumschaltung: 22 kHz	<b>RAUSCHMASS</b>	Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C
Low-Band: 9.75 GHz	Rauschmaß: 0.6 dB	
High-Band: 10.6 GHz	<b>STROMVERSORGUNG</b>	
Genauigkeit: ± 1 MHz	Stromverbrauch: max. 200 mA	
Temperaturdrift: ± 3 MHz	<b>TECHNISCHE DATEN</b>	
Phasenrauschen: -75 dBc/Hz @10kHz	Ausgänge: 4	
<b>AUSGANGSFREQUENZBEREICH</b>	Impedanz: 75 Ω	
Low-Band: 950 ... 1950 MHz	Feedaufnahme: 40 mm	
High-Band: 1100 ... 2150 MHz	Anschluss-Typ: F-Buchse	

KEYFEATURES		
HDTV	4 Teilnehmer	1 Orbitposition