



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## Universal-Quattro-Switch-LNB

Digital-LNB für den Vier-Teilnehmer-Empfang

| EAN           | Farbe | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) |
|---------------|-------|-----------|------------------|-----------------|
| 4019588789807 | grau  | 0007/8980 | 300 g            | 240 g           |

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %

Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C

### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9.75 GHz

High-Band : 10.6 GHz

Genauigkeit :  $\pm 1$  MHz

Temperaturdrift :  $\pm 3$  MHz

Phasenrauschen : -75 dBc/Hz @10kHz

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11.5 ... 14 V

Horizontal : 16 ... 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1950 MHz

High-Band : 1100 ... 2150 MHz

### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10.7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11.7 ... 12,75 GHz

### GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 1

Anzahl Teilnehmer : 4

### TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 4

Verstärkung : 52 ... 65 dB

Anschluss-Typ : F-Buchse

Feedaufnahme : 40 mm

Impedanz : 75  $\Omega$

### RAUSCHMASS

Rauschmaß : 0.6 dB

### STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : max. 200 mA