



## SKYRIDER + 1 x TECHNIBOX S1

HDTV-Komplettpaket

Ein-Teilnehmer-Drehanlage inkl. DigitalSat-Receiver zum Empfang verschiedener Orbitpositionen

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588884427	grau	8804/4742
4019588780422	polarweiß	7804/4742
4019588984424	rot	9804/4742
4019588684423	beige	6804/4742

### BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet : Ja

### TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

### LIEFERUMFANG

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 45, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-V/H-LNB, TechniRotor (Drehmotor zum Empfang von verschiedenen Orbitpositionen), Wandhalterung, DigitalSat-Receiver TechniBox S1, Fernbedienung inkl. Batterien, externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

## COAXSAT 2150 (vorkonfektioniert), 10 m + 2 F-Stecker

### ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588136106

Farbe : weiß

Art.-Nr. : 0001/3610

Gewicht (Karton) : 388 g

Gewicht (Gerät) : 388 g

## Universal-V/H-LNB

<b>ARTIKELINFORMATIONEN</b>	<b>LNB-STEUERUNG</b>	<b>Ausgänge : 1</b>
EAN : 4019588178946	Vertikal : 11,5 ... 14 V	Impedanz : 75 Ω
Farbe : grau	Horizontal : 16 ... 19 V	Feedaufnahme : 40 mm
Art.-Nr. : 0017/8194	Bandumschaltung : 22 kHz	Anschluss-Typ : F-Buchse
Gewicht (Karton) : 200 g	<b>AUSGANGSFREQUENZBEREICH</b>	Verstärkung : 50 ... 65 dB
Gewicht (Gerät) : 120 g	Low-Band : 950 ... 1950 MHz	<b>RAUSCHMASS</b>
Gerät (BxHxT) : 5.80 x 5.80 x 11.30 cm	High-Band : 1100 ... 2150 MHz	Rauschmaß : 0.7 dB
Karton (BxHxT) : 6.50 x 6.50 x 12.00 cm	<b>EINGANGSFREQUENZBEREICH</b>	<b>STROMVERSORGUNG</b>
<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>	Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz	LNB-Spannungsversorgung : 11.5 ... 19 V
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C	High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz	Stromverbrauch : max. 190 mA
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %	<b>GEEIGNET FÜR</b>	
<b>LOKAL OSCILLATOR</b>	Anzahl Orbitpositionen : 1	
Low-Band : 9,75 GHz	Anzahl Teilnehmer : 1	
High-Band : 10,6 GHz	<b>TECHNISCHE DATEN</b>	

## TECHNISTAR S2

<b>ARTIKELINFORMATIONEN</b>	576i : Ja	<b>TUNER - SAT</b>
EAN : 4019588147393	<b>ANSCHLÜSSE</b>	Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz
Art.-Nr. : 0001/4739	HDMI™ (out) : 1	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
Farbe : silber	USB : 1 (USB 2.0)	DVB-S : QPSK
interne Festplatte : extern	Common Interface Plus (CI+) : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
Gewicht (Karton) : 1.6 kg	Smartcard-Leser : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK
Gewicht (Gerät) : 600 g	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
Gerät (BxHxT) : 28.00 x 3.70 x 13.50 cm	Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja ( rechts / links )	FEC : RS, LDPC, BCH
Karton (BxHxT) : 39.50 x 5.60 x 21.50 cm	Scart : 1	<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>
<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>	Ethernet 100 MBIT/s (RJ-45) : Ja	AUTOINSTALL : Ja
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	F-Buchse SAT (in) : 1	<b>UNTERSTÜTZTE FORMATE &amp; CODECS</b>
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1	MPEG-2 : Ja
<b>LNB-STEUERUNG</b>	<b>BEDIENUNG/KOMFORT</b>	Video-Formate : TS4, TS, VOB
Vertikal : 14 V	Uhr : Ja	JPEG : Ja
Horizontal : 18 V	Für Camping geeignet : Ja	Audio-Formate : MP2, MP3
Bandumschaltung : 22 kHz	Wecktimer : Ja	<b>SONSTIGE FEATURES</b>
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)	Sleeptimer : Ja	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
DiSEqC : 1.0 / 1.2	<b>ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME</b>	Programmspeicher Gesamt : 4000
<b>BILD</b>	Conax : Ja	Regionalprogramm Auswahl : Ja
Standbild : Ja	<b>TUNER</b>	<b>STROMVERSORGUNG</b>
Zoom : Ja	Tuner-Typ : DigitalSat	Nennspannung : 230 V
SD : Ja	Sat (DVB-S2) : 1	Frequenz : 50 Hz
HD : Ja	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494	Netzteil : extern DC 12V/2A
1080i : Ja	Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	<b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>
720p : Ja	<b>TECHNIROUTER ready : Ja</b>	Energiewerte LED : < 0.5 W
576p : Ja		Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 7.5 W

## TECHNIBOX S1

<b>ARTIKELINFORMATIONEN</b>	<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>
EAN : 4019588047426	Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C
Art.-Nr. : 0000/4742	Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %
interne Festplatte : extern	
Farbe : schwarz	
Gewicht (Karton) : 1.1 kg	
Gewicht (Gerät) : 460 g	
Gerät (BxHxT) : 28.00 x 3.80 x 13.10 cm	
Karton (BxHxT) : 39.50 x 5.60 x 21.50 cm	

<b>LNB-STEUERUNG</b>	Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1	AUTOINSTALL : Ja
Vertikal : 14 V	<b>BEDIENUNG/KOMFORT</b>	<b>UNTERSTÜTZTE FORMATE &amp; CODECS</b>
Horizontal : 18 V	Sleeptimer : Ja	MPEG-2 : Ja
Bandumschaltung : 22 kHz	Für Camping geeignet : Ja	Video-Formate : TS4, TS, VOB
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)	Wecktimer : Ja	JPEG : Ja
DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494	<b>ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME</b>	Audio-Formate : MP2, MP3
<b>BILD</b>	CI+ : Ja	<b>SONSTIGE FEATURES</b>
Standbild : Ja	<b>TUNER</b>	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Zoom : Ja	Tuner-Typ : DigitalSat	Programmspeicher Gesamt : 4000
576i : Ja	Sat (DVB-S2) : 1	Regionalprogramm Auswahl : Ja
720p : Ja	Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	<b>STROMVERSORGUNG</b>
HD : Ja	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Nennspannung : 230 V
SD : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	Frequenz : 50 Hz
576p : Ja	<b>TUNER - SAT</b>	Netzteil : extern DC 12V/1,5A
1080i : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz	<b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>
<b>ANSCHLÜSSE</b>	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	Energiewerte Standby-Schnellstart : 3.77 W
HDMI™ (out) : 1	DVB-S : QPSK	Energiewerte LED : 0.21 W
Common Interface Plus (CI+) : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 7.5 W
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	
F-Buchse SAT (in) : 1	FEC : RS, LDPC, BCH	
	<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>	

#### Testurteil(e) SKYRIDER + 1 x TECHNIBOX S1



PC Welt (04/2012)



PC Welt (04/2012)