



SKYRIDER + 1 x TECHNIBOX S1

HDTV-Komplettpaket

Ein-Teilnehmer-Drehanlage inkl. DigitalSat-Receiver zum Empfang verschiedener Orbitpositionen

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588884427	grau	8804/4742
4019588780422	polarweiß	7804/4742
4019588984424	rot	9804/4742
4019588684423	beige	6804/4742

BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 45, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-V/H-LNB, TechniRotor (Drehmotor zum Empfang von verschiedenen Orbitpositionen), Wandhalterung, DigitalSat-Receiver TechniBox S1, Fernbedienung inkl. Batterien, externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

COAXSAT 2150 (vorkonfektioniert), 10 m + 2 F-Stecker

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588136106

Farbe : weiß

Art.-Nr. : 0001/3610

Gewicht (Karton) : 388 g

Gewicht (Gerät) : 388 g

TECHNISTAR S2

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588147393
Art.-Nr. : 0001/4739
Farbe : silber
interne Festplatte : extern
Gewicht (Karton) : 1.6 kg
Gewicht (Gerät) : 600 g
Gerät (BxHxT) : 28.00 x 3.70 x 13.50 cm
Karton (BxHxT) : 39.50 x 5.60 x 21.50 cm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C
LNB-STEUERUNG
Vertikal : 14 V
Horizontal : 18 V
Bandumschaltung : 22 kHz
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)
DiSEqC : 1.0 / 1.2
BILD
Standbild : Ja
Zoom : Ja
SD : Ja
HD : Ja
1080i : Ja
720p : Ja
576p : Ja

576i : Ja
ANSCHLÜSSE
HDMI™ (out) : 1
USB : 1 (USB 2.0)
Common Interface Plus (CI+) : Ja
Smartcard-Leser : Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja
Audio-Ausgang analog (Cinch) : Ja (rechts / links)
Scart : 1
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja
F-Buchse SAT (in) : 1
Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1
BEDIENUNG/KOMFORT
Für Camping geeignet : Ja
Sleeptimer : Ja
Uhr : Ja
Wecktimer : Ja
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
Conax : Ja
CI+ : Ja
TUNER
Tuner-Typ : DigitalSat
Sat (DVB-S2) : 1
Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494
Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
TECHNIROUTER ready : Ja

TUNER - SAT
Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S : QPSK
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2 : 8PSK - QPSK
Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
FEC : RS, LDPC, BCH
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL : Ja
UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
MPEG-2 : Ja
Video-Formate : TS4, TS, VOB
JPEG : Ja
Audio-Formate : MP2, MP3
SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Programmspeicher Gesamt : 4000
Regionalprogramm Auswahl : Ja
STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 Hz
Netzteil : extern DC 12V/2A

TECHNIBOX S1

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588047426
Art.-Nr. : 0000/4742
interne Festplatte : extern
Farbe : schwarz
Gewicht (Karton) : 1.1 kg
Gewicht (Gerät) : 460 g
Gerät (BxHxT) : 28.00 x 3.80 x 13.10 cm
Karton (BxHxT) : 39.50 x 5.60 x 21.50 cm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C
LNB-STEUERUNG
Vertikal : 14 V
Horizontal : 18 V
Bandumschaltung : 22 kHz
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)
DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494
BILD
Standbild : Ja
Zoom : Ja
576i : Ja
576p : Ja
SD : Ja

HD : Ja
720p : Ja
1080i : Ja
ANSCHLÜSSE
HDMI™ (out) : 1
Common Interface Plus (CI+) : Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja
F-Buchse SAT (in) : 1
Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1
BEDIENUNG/KOMFORT
Für Camping geeignet : Ja
Sleeptimer : Ja
Wecktimer : Ja
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
CI+ : Ja
TUNER
Tuner-Typ : DigitalSat
Sat (DVB-S2) : 1
Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
Eingangsimpedanz : 75 Ω
TECHNIROUTER ready : Ja
TUNER - SAT
Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S : QPSK
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2 : 8PSK - QPSK
Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
FEC : RS, LDPC, BCH
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL : Ja
UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
MPEG-2 : Ja
Video-Formate : TS4, TS, VOB
JPEG : Ja
Audio-Formate : MP2, MP3
SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Programmspeicher Gesamt : 4000
Regionalprogramm Auswahl : Ja
STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 Hz
Netzteil : extern DC 12V/1,5A

Universal-V/H-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	LNB-STEUERUNG	Ausgänge : 1
EAN : 4019588178946	Vertikal : 11.5 ... 14 V	Anschluss-Typ : F-Buchse
Farbe : grau	Horizontal : 16 ... 19 V	Feedaufnahme : 40 mm
Art.-Nr. : 0017/8194	Bandumschaltung : 22 kHz	Verstärkung : 50 ... 65 dB
Gewicht (Karton) : 200 g	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	Impedanz : 75 Ω
Gewicht (Gerät) : 120 g	Low-Band : 950 ... 1950 MHz	RAUSCHMASS
Gerät (BxHxT) : 5.80 x 5.80 x 11.30 cm	High-Band : 1100 ... 2150 MHz	Rauschmaß : 0.7 dB
Karton (BxHxT) : 6.50 x 6.50 x 12.00 cm	EINGANGSFREQUENZBEREICH	STROMVERSORGUNG
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz	LNB-Spannungsversorgung : 11.5 ... 19 V
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %	High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz	Stromverbrauch : max. 190 mA
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C	GEEIGNET FÜR	
LOKAL OSCILLATOR	Anzahl Teilnehmer : 1	
Low-Band : 9,75 GHz	Anzahl Orbitpositionen : 1	
High-Band : 10,6 GHz	TECHNISCHE DATEN	

Testurteil(e) SKYRIDER + 1 x TECHNIBOX S1



PC Welt (04/2012)



PC Welt (04/2012)