3 JAHRE** GARANTIE

3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.

DIGIDISH 45 + 2 x TECHNIBOX S1

Dieses für den Zwei-Teilnehmer-Empfang ausgelegte Komplettpaket ist ideal für den Empfang digitaler Programme inklusive HDTV. Enthalten sind eine leistungsstarke 45 cm kleine DigitalSat-Antenne DigiDish 45 und ein digitaltaugliches Universal-Twin-LNB (zum Anschluss von 2 Teilnehmern). Zusätzlich sind direkt zwei hochwertige HDTV DigitalSat-Receiver TechniBox S1 sowie das entsprechende Zubehör an Bord - so können zwei Teilnehmer DigitalSat-TV genießen.

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588824423	beige	8624/4742
4019588924420	grau	9624/4742
4019588624429	rot	6624/4742

BEDIENUNG/KOMFORT
Für Camping geeignet : Ja
TUNER
TECHNIROUTER ready : Ja
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL : Ja
LIEFERUMFANG
Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 45, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-Twin-LNB (zum Anschluss von 2 Teilnehmern), Wandhalterung, 2x DigitalSat-Receiver TechniBox S1, 2x Fernbedienung inkl. Batterien, 2x externes Netzteil, 2x Bedienungsanleitung, 2x Garantiekarte

Universal-Twin-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588788824
Farbe : grau
Art.-Nr. : 0007/8882
Gewicht (Karton) : 340 g
Gewicht (Gerät) : 300 g
Gerät (BxHxT) : 10,1 x 7 x 12,5 cm
Karton (BxHxT) : 7,5 x 11,5 x 13 cm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %

LOKAL OSCILLATOR
Low-Band : 9,75 GHz
High-Band : 10,6 GHz
Genauigkeit : ± 1 MHz
Temperaturdrift : ± 3 MHz
Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz
LNB-STEUERUNG
Vertikal : 11,5 ... 14 V
Horizontal : 16 ... 19 V
Bandumschaltung : 22 kHz
AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz
High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz
High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz
TECHNISCHE DATEN
Ausgänge : 2
Anschluss-Typ : F-Buchse
Verstärkung : 52 ... 65 dB
Impedanz : 75 Ω
Feedaufnahme : 40 mm
RAUSCHMASS
Rauschmaß : 0,8 dB
STROMVERSORGUNG
LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V
Stromverbrauch : max. 190 mA

TECHNISTAR S2

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588147393
Art.-Nr. : 0001/4739
Farbe : silber
interne Festplatte : extern
Gewicht (Karton) : 1,6 kg
Gewicht (Gerät) : 600 g
Gerät (BxHxT) : 28 x 3,7 x 13,5 cm
Karton (BxHxT) : 39,5 x 5,6 x 21,5 cm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %
LNB-STEUERUNG
Vertikal : 14 V
Horizontal : 18 V
Bandumschaltung : 22 kHz
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)
DiSEqC : 1.0 / 1.2
BILD
Standbild : Ja
Zoom : Ja
SD : Ja
HD : Ja
1080i : Ja
720p : Ja
576p : Ja
576i : Ja
ANSCHLÜSSE
HDMI™ (out) : 1
USB : 1 (USB 2.0)
Common Interface Plus (CI+) : Ja
Smartcard-Leser : Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)
Scart : 1
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja
F-Buchse SAT (in) : 1
Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1
BEDIENUNG/KOMFORT
Uhr : Ja
Für Camping geeignet : Ja
Sleeptimer : Ja
Wecktimer : Ja
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
Conax : Ja
CI+ : Ja
TUNER
Tuner-Typ : DigitalSat
Sat (DVB-S2) : 1
Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494
Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
TECHNIROUTER ready : Ja
TUNER - SAT
Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S : QPSK
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2 : 8PSK - QPSK
Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
FEC : RS, LDPC, BCH
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL : Ja
UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
MPEG-2 : Ja
Video-Formate : TS4, TS, VOB
JPEG : Ja
Audio-Formate : MP2, MP3
SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Programmspeicher Gesamt : 4.000
Regionalprogramm Auswahl : Ja
STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 Hz
Netzteil : extern DC 12V/2A
LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Energiewerte LED : < 0,5 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 7,5 W

COAXSAT 2150 (vorkonfektioniert), 10 m + 2 F-Stecker

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588136106
Farbe : weiß
Art.-Nr. : 0001/3610
Gewicht (Karton) : 388 g
Gewicht (Gerät) : 388 g

TECHNIBOX S1

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588047426
Art.-Nr. : 0000/4742
interne Festplatte : extern
Farbe : schwarz
Gewicht (Karton) : 1,1 kg
Gewicht (Gerät) : 460 g
Gerät (BxHxT) : 28 x 3,8 x 13,1 cm
Karton (BxHxT) : 39,5 x 5,6 x 21,5 cm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %
LNB-STEUERUNG
Vertikal : 14 V
Horizontal : 18 V
Bandumschaltung : 22 kHz
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)
DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494
BILD
Standbild : Ja
Zoom : Ja
576i : Ja
1080i : Ja
SD : Ja
576p : Ja
720p : Ja
HD : Ja
ANSCHLÜSSE
HDMI™ (out) : 1
Common Interface Plus (CI+) : Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja
F-Buchse SAT (in) : 1
Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1
BEDIENUNG/KOMFORT
Wecktimer : Ja
Sleeptimer : Ja
Für Camping geeignet : Ja
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
CI+ : Ja
TUNER
Tuner-Typ : DigitalSat
Sat (DVB-S2) : 1
Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
Eingangsimpedanz : 75 Ω
TECHNIROUTER ready : Ja
TUNER - SAT
Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S : QPSK
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2 : 8PSK - QPSK
Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
FEC : RS, LDPC, BCH
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL : Ja
UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
MPEG-2 : Ja
Video-Formate : TS4, TS, VOB
JPEG : Ja
Audio-Formate : MP2, MP3
SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Programmspeicher Gesamt : 4.000
Regionalprogramm Auswahl : Ja
STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 Hz
Netzteil : extern DC 12V/1,5A
LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Energiewerte Standby-Schnellstart : 3,77 W
Energiewerte LED : 0,21 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 7,5 W

Testurteil(e) DIGIDISH 45 + 2 x TECHNIBOX S1

PC Welt (04/2012)

PC Welt (04/2012)