



## Zwischenstecker 2

Schaltbarer Zwischenstecker zur Steuerung elektrischer Geräte. Mit Energieverbrauchsmessung.

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588095076	weiß	0000/9507

### TOP-AUSSTATTUNG

Einbindung/Steuerung mit TechniSat  
CONNECT

Automatische An- und Ausschaltung des  
Gerätes

Zusätzliche Erfassung des  
Energieverbrauchs

Manuelle Bedienung über Taste am Gerät  
möglich

Integrierte Repeater-Funktion

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse : 20

Umgebungstemperatur : 0 ... 40 °C

### FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation : Z-Wave

Reichweite Innen : max. 30 m

Betriebsfrequenz : 868.42 MHz

Repeater-Funktion : Ja

### SENSORIK

Maximale Belastung : 3000 W

Schaltleistung : max. 13 A  
(überlastgeschützt)

Leistungsmessung : 1 Watt Auflösung

### SOFTWARE

ZDK-Version : 4.53

### STROMVERSORGUNG

Frequenz : 50 Hz

Nennspannung : 230 V

### LIEFERUMFANG

Zwischenstecker 2, Bedienungsanleitung