



2 JAHRE
GARANTIE**

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

**BESSER
MADE IN
GERMANY**

Zwischenverstärker 9Z2

Verstärker für zwei Orbitpositionen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588232310	silber/gelb	0002/3231	264 g	204 g	21 x 3,3 x 5,5 cm	25 x 4,5 x 7,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Kompensiert die Dämpfung von bis zu 60 m Koaxkabel

Rückkanaltauglich von 2...68 MHz

Optionale Stromversorgung über Steckernetzteil

Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GigaSwitch 9/8 und TechniRouter 9/8

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

LNB-STEUERUNG

Stromaufnahme : max. 850 mA

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 87 ... 790 MHz

Rückkanal : 2 ... 68 MHz

ENTKOPPLUNG

Stämme : 50 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 8

Terrestrische-Eingänge : 1

VERSTÄRKUNG

Sat : 15 ... 20 dB fest, schräglagenentzerrt

Terrestrik : 7 ... 14 dB einstellbar

Rückkanal : -1 dB

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 15 V DC

Netzteil : extern (Optional)

Stromverbrauch : typ. 340 mA @15 V

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 5,5 W

LIEFERUMFANG

ZWISCHENVERSTÄRKER9Z2,
Bedienungsanleitung