



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

TECHNICORDER ISIO STC

HDTV-Digitalreceiver mit erweiterbarem Doppel-QuattroTuner, Festplatten-Slot, integriertem WLAN und ISIO-Internetfunktionalität

EAN	VPE Karton	VPE Palette	Art.-Nr.	interne Festplatte	Farbe
4019588047303	4	85	0000/4730	Einschubmöglichkeit und extern	schwarz eloxiert
4019588147300	4	85	0001/4730	Einschubmöglichkeit und extern	silber eloxiert
4019588247307	4	85	0002/4730	Einschubmöglichkeit und extern GB	peperonirot eloxiert
4019588347304	4	85	0003/4730	Einschubmöglichkeit und extern GB	brillantblau eloxiert
4019588447301	4	85	0004/4730	Einschubmöglichkeit und extern GB	ultraviolett eloxiert
4019588547308	4	85	0005/4730	Einschubmöglichkeit und extern GB	gold eloxiert

TOP-AUSSTATTUNG

Doppel-QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, DigitalKabel und DVB-T

Vorbereitet für optionale Tuner-Erweiterungs-Module (2x DVB-T/DVB-C oder 2x DVB-S)

DVRready für Aufnahmen auf einschubfähige 2,5" Festplatte, USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)

ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV

UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App

Persönliche TV-Kanäle und Themenkanäle von watchmi

2 CI+ Schnittstellen (z. B. kompatibel zu HD+ und Sky)

Optimiert für die Medienverwaltung über MyTechniSat MultiPlay-App

Integriertes WLAN / Bildschirm Spiegelung via TechniCast

Kompatibel zum TechniSat USB-Bluetooth-Adapter (Art.-Nr. 0000/3635) für drahtlose Audioausgabe

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte : Einschubmöglichkeit und extern GB

BILD	HOTELMODE	TUNER - KABEL
Bild im Bild (PIP) : Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)	Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz
Standbild : Ja	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	Demodulation : 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
Zoom : Ja	Lautstärke verriegelbar : Ja	Symbolrate : 1,5 ... 7,2 Mbaud
HD : Ja	Menüverriegelung : Ja	FEC : Reed-Solomon (204, 188)
720p : Ja	Sperre Bedienfeld : Ja	TECHNISAT CONNECT
576i : Ja	Integrierte LED-Uhr : Ja	Control : Ja
SD : Ja	Startquelle auswählbar : Ja	SFI : Ja
1080i : Ja	Startprogramm auswählbar : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
576p : Ja	INTERNETFUNKTIONEN	AUTOINSTALL : Ja
ANSCHLÜSSE	HbbTV/Red Button : Ja	ISIPRO Kabel : Ja
HDMI™ (out) : 1	HTML 5 Unterstützung : Ja	TUNER - ANTENNE
SATA (intern) : 1	TUNER	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
Smartcard-Leser : Ja	Tuner-Typ : Doppel-Quattro Tuner	Frequenzbereich 2 : 470 ... 862 MHz
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	Sat (DVB-S2) : 2	Demodulation : COFDM
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja	Kabel (DVB-C) : 2	Übertragungsmodus : 2k/8k
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)	Antenne (DVB-T) : 2	Bitrate : 4,98 ... 31,67 Mbit/s
Scart : 1	Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	Spannungsversorgung : 5 V
F-Buchse SAT (in) : 2	Eingangsimpedanz : 75 Ω	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
SD-Kartenleser : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX
BEDIENUNG/KOMFORT	TECHNISELECT 12 ready : Ja	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI
Sleeptimer : Ja	TUNER - SAT	Bild-Formate : BMP, JPEG
Wecktimer : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Audio-Formate : AAC, MP3, M4A, MP2
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	SONSTIGE FEATURES
Conax : Ja	DVB-S : QPSK	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
CI+ : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	Programmspeicher Gesamt : 9.999
	DVB-S2 : 8PSK-QPSK	Regionalprogramm Auswahl : Ja
	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	Loophrough : Ja
	FEC : RS, LDPC, BCH	STROMVERSORGUNG
		Nennspannung : 230 V
		Frequenz : 50 Hz
		Netzteil : intern
		LEISTUNG/ENERGIEWERTE
		Energiewerte Standby-Schnellstart : 7,7 W
		Energiewerte LED : < 0,25 W
		Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 12 W
		LIEFERUMFANG
		TECHNICORDER ISIO STC, Fernbedienung TECHNICONTRON inkl. Batterien, Schlitten für 2,5" SATA-Festplatte, Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteil(e) TECHNICORDER ISIO STC



Note 1,2 Referenzklasse /
Preis-Leistung: sehr gut
SAT Empfang (2/2015)



Referenzklasse / 4 von 5
Sternen
hifitest.de (05/2015)



Note: Sehr gut (95,8%)
SATVISION (01/2015)



Der beste Sat-Receiver
Alles Beste (01/2015)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.