



SKYRIDER + 1 x TECHNIBOX S4

Ein-Teilnehmer-Drehanlage inkl. DigitalSat-Receiver zum Empfang verschiedener Orbitpositionen

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588884342	beige	8804/4734
4019588984349	schiefergrau	9804/4734
4019588684348	ziegelrot	6804/4734
4019588784345	polarweiß	7804/4734

BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

1x SkyRider (bestehend aus: Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 45, AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-V/H-LNB, TechniRotor, Wandhalterung, 10m Anschlusskabel, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung).
1x DigitalSat-Receiver TechniBox S4 (bestehend aus: TechniBox S4, Fernbedienung inkl. Batterien, externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte).

Universal-V/H-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588178946

Farbe : grau

Art.-Nr. : 0017/8194

Gewicht (Karton) : 200 g

Gewicht (Gerät) : 120 g

Gerät (BxHxT) : 5,8 x 5,8 x 11,3 cm

Karton (BxHxT) : 6,5 x 6,5 x 12 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %

Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 ... 14 V

Horizontal : 16 ... 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 1

Impedanz : 75 Ω

Feedaufnahme : 40 mm

Verstärkung : 50 ... 65 dB

Anschluss-Typ : F-Buchse

RAUSCHMASS

Rauschmaß : 0,7 dB

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V

Stromverbrauch : max. 190 mA