




DIGIDISH 45 + TECHNIBOX S4

Einteilnehmer-Komplettpaket für den DigitalSat-Empfang (inkl. HDTV)

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588804340	beige	8604/4734
4019588904347	schiefergrau	9604/4734
4019588604346	ziegelrot	6604/4734
4019588704343	polarweiß	7604/4734
4019588547346	gelb mit Smiley	5604/4734

BEDIENUNG/KOMFORT
Für Camping geeignet : Ja
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL : Ja
LIEFERUMFANG
1 x DIGIDISH 45 (bestehend aus: Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 45, AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-V/H-LNB, Wandhalterung, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung). 1 x 10m Anschlusskabel 1 x DigitalSat-Receiver TECHNIBOX S4 (bestehend aus: TECHNIBOX S4, Fernbedienung inkl. Batterien, externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte).

Universal-V/H-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	LOKAL OSCILLATOR	Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz
EAN : 4019588178946	Low-Band : 9,75 GHz	High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz
Farbe : grau	High-Band : 10,6 GHz	
Art.-Nr. : 0017/8194	LNB-STEUERUNG	
Gewicht (Karton) : 200 g	Vertikal : 11,5 ... 14 V	
Gewicht (Gerät) : 120 g	Horizontal : 16 ... 19 V	
Gerät (BxHxT) : 5,8 x 5,8 x 11,3 cm	Bandumschaltung : 22 kHz	
Karton (BxHxT) : 6,5 x 6,5 x 12 cm	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Low-Band : 950 ... 1.950 MHz	
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %	High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz	
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C	EINGANGSFREQUENZBEREICH	

TECHNISCHE DATEN	Anschluss-Typ : F-Buchse
Ausgänge : 1	RAUSCHMASS
Impedanz : 75 Ω	Rauschmaß : 0,7 dB
Feedaufnahme : 40 mm	STROMVERSORGUNG
Verstärkung : 50 ... 65 dB	LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V
	Stromverbrauch : max. 190 mA

TECHNIBOX S1

ARTIKELINFORMATIONEN	720p : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
EAN : 4019588047426	HD : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK
Art.-Nr. : 0000/4742	ANSCHLÜSSE	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
interne Festplatte : extern	HDMI™ (out) : 1	FEC : RS, LDPC, BCH
Farbe : schwarz	Common Interface Plus (CI+) : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Gewicht (Karton) : 1,1 kg	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	AUTOINSTALL : Ja
Gewicht (Gerät) : 460 g	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Gerät (BxHxT) : 28 x 3,8 x 13,1 cm	F-Buchse SAT (in) : 1	MPEG-2 : Ja
Karton (BxHxT) : 39,5 x 5,6 x 21,5 cm	Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1	Video-Formate : TS4, TS, VOB
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	BEDIENUNG/KOMFORT	JPEG : Ja
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	Wecktimer : Ja	Audio-Formate : MP2, MP3
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	Sleeptimer : Ja	SONSTIGE FEATURES
LNB-STEUERUNG	Für Camping geeignet : Ja	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Vertikal : 14 V	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	Programmspeicher Gesamt : 4.000
Horizontal : 18 V	CI+ : Ja	Regionalprogramm Auswahl : Ja
Bandumschaltung : 22 kHz	TUNER	STROMVERSORGUNG
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)	Tuner-Typ : DigitalSat	Nennspannung : 230 V
DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494	Sat (DVB-S2) : 1	Frequenz : 50 Hz
BILD	Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	Netzteil : extern DC 12V/1,5A
Standbild : Ja	Eingangsimpedanz : 75 Ω	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Zoom : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	Energiewerte Standby-Schnellstart : 3,77 W
576i : Ja	TUNER - SAT	Energiewerte LED : 0,21 W
1080i : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 7,5 W
SD : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	
576p : Ja	DVB-S : QPSK	