



Montage-Set 2

Die Profibox für den Installateur

Farbe	Art.-Nr.
blau	7000/3131

LIEFERUMFANG

Installations-Set bestehend aus:

5 x Art.-Nr. 0000/3122 = Überspannungsschutz USS1
1 x Art.-Nr. 0000/5765 = Erdungswinkel 5
2 x Art.-Nr. 0000/3180 = TechniPro RV 600-10
2 x Art.-Nr. 0000/3181 = TechniPro RV 600-13
1 x Art.-Nr. 0010/3184 = 10 Stück TechniPro RV 600-14 E
5 x Art.-Nr. 0003/3075 = TechniPro SV600
2 x Art.-Nr. 0002/3175 = Sternverteildose SVT 600
10 x Art.-Nr. 0002/3079 = Abschlußwiderstand, DC-entkoppelt, 75 Ohm (für RV 600 E-Serie)
10 x Art.-Nr. 0002/3077 = Abschlußwiderstand, DC-entkoppelt, 75 Ohm (F-Stecker)
5 x Art.-Nr. 0001/3144 = SAT-Dämpfungsglied 10 dB
1 x Art.-Nr. 0001/3145 = Regelbares Dämpfungsglied 0-20 dB
2 x Art.-Nr. 0000/3220 = 2-Wege-Verteiler, 2 x DC-Durchlass, diodenentkoppelt
1 x Art.-Nr. 0000/3111 = 4-Wege-Verteiler, 4 x DC-Durchlass, diodenentkoppelt
1 x Art.-Nr. 0000/3130 = 2-fach-Sat-Abzweiger 12 dB, diodenentkoppelt
1 x Art.-Nr. 0000/3131 = 2-fach-Sat-Abzweiger 15 dB, diodenentkoppelt
3 x Art.-Nr. 0000/3076 = Abdeckung für SV 600, SV 500 und RV 500
2 x Art.-Nr. 0000/3176 = Abdeckung für SVT 500
2 x Art.-Nr. 0000/3078 = Aufputzrahmen für Antennensteckdose
1 x Art.-Nr. 0001/3127 = Inline-Blockverstärker 2150 (20 dB)
1 x Art.-Nr. 0000/3234 = Netzteil zu 5/8G2, 9/8G2, 5Z2/NT, 9Z2
1 x Art.-Nr. 0001/3288 = Netzteil zu TechniRouter
1 x Art.-Nr. 0006/3371 = F-Stecker Self-Install™ Set 3.9 (6 x F-Stecker Self-Install™ 3.9, 1 x Abisolierwerkzeug)
1 x Art.-Nr. 0010/3370 = F-Stecker Self-Install™ 4.9, 10er-Blister
1 x Profibox

15 V DC-Netzteil

ARTIKELINFORMATIONEN	ANSCHLÜSSE
EAN : 4019588032347	Anschluss 1 : Hohlstecker 4.75/1.7 mm
Farbe : schwarz	STROMVERSORGUNG
Art.-Nr. : 0000/3234	Nennspannung : 230 V
Gewicht (Karton) : 428 g	Frequenz : 50 Hz
Gewicht (Gerät) : 428 g	Netzteil : DC 15V / 1,2A

13 V Netzteil zu TECHNIROUTER

ARTIKELINFORMATIONEN	UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Nennspannung : 230 V
EAN : 4019588132887	IP-Klasse : 20	Frequenz : 50 Hz
Farbe : schwarz	Umgebungstemperatur : 0 ... 40 °C	Netzteil : DC 13V/0,46A
Art.-Nr. : 0001/3288	Luftfeuchtigkeit : 5 ... 90 % nicht kondensierend	Nennleistung : 6 W
Gewicht (Karton) : 310 g	Betriebshöhe : 2.000 Meter über Normalnull	
Gewicht (Gerät) : 300 g	ANSCHLÜSSE	
Gerät (BxHxT) : 7,2 x 6 x 3 cm	Anschluss 1 : Hohlstecker 4.75/1.7 mm	
Karton (BxHxT) : 10 x 8 x 4 cm	STROMVERSORGUNG	

Inline-Blockverstärker 2150

ARTIKELINFORMATIONEN	Verstärkung : 20 dB	Anschluss-Typ : F-Buchse/F-Buchse
EAN : 4019588131279	Schirmungsmaß : ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)	Rückflussdämpfung : 8 dB
Art.-Nr. : 0001/3127	Rauschmaß : 6 dB	SPANNUNGSDURCHLASS
Farbe : silber	Impedanz : 75 Ω	SAT : Ja
Gewicht (Karton) : 22 g	Eingangspegel : max. 86 dB μ V	
Gewicht (Gerät) : 22 g	Ausgangspegel : max. 106 dB μ V	
TECHNISCHE DATEN	Spannungsversorgung : 11 ... 20 VDC	
Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Stromaufnahme : 40 ... 60 mA @18VDC	

Abdeckung für SVT 600

ARTIKELINFORMATIONEN	Gewicht (Gerät) : 16 g
EAN : 4019588031760	Gerät (BxHxT) : 75 x 75 x 8 mm
Farbe : beige	Karton (BxHxT) : 10 x 12,5 x 1 cm
Art.-Nr. : 0000/3176	
Gewicht (Karton) : 16 g	

2-fach-Sat-Abzweiger 12 dB, diodenentkoppelt

ARTIKELINFORMATIONEN	ABZWEIGEDÄMPFUNG
EAN : 4019588031302	5 - 862 MHz : 12 dB ($\pm 1,5$)
Art.-Nr. : 0000/3130	950 - 1750 MHz : 12 dB (± 2)
Farbe : silber	1750 - 2400 MHz : 12 dB ($\pm 2,5$)
ALLGEMEINE MERKMALE	DURCHGANGSDÄMPFUNG
Top-Ausstattung : Schirmungsklasse A (nach EN 50083)	5 - 862 MHz : Typ. 3 dB
Top-Ausstattung : Breitbandig von 5 bis 2.400 MHz	950 - 1750 MHz : Typ. 4 dB
Top-Ausstattung : DC-diodenentkoppelt	1750 - 2400 MHz : Typ. 5 dB
Top-Ausstattung : DC-Durchlass auf Stamm	
Top-Ausstattung : TECHNIROUTER-tauglich	

ENTKOPPLUNG	Frequenzbereich : 5 ... 2.400 MHz	1750 - 2150 MHz : > 10 dB
5 - 862 MHz : > 30 dB	Schirmungsmaß : ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)	
950 - 1750 MHz : > 27 dB	Anschluss-Typ : F-Buchse	
1750 - 2150 MHz : > 26 dB	Impedanz : 75 Ω	
TECHNISCHE DATEN	RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	
Eingänge : 1	5 - 862 MHz : > 10 dB	
Ausgänge : 3 (1+2)	950 - 1750 MHz : > 10 dB	

Durchgangsdose RV 600-14 E mit Überlastschutz und Sicherheitselektronik

ARTIKELINFORMATIONEN	SAT : F-Buchse	SAT : 950 ... 2.150 MHz
EAN : 4019588031845	AUSKOPPELDÄMPFUNG	TV : 47...68/ 118 ... 862 MHz
Farbe : silber	Radio : 15 dB	SCHIRMUNGSMASS
Art.-Nr. : 0000/3184	SAT : 14 dB	47 - 300 MHz : ≥ 85 dB
Gewicht (Karton) : 102 g	TV : 14 dB	300 - 470 MHz : ≥ 80 dB
Gewicht (Gerät) : 102 g	DURCHGANGSDÄMPFUNG	470 - 950 MHz : ≥ 75 dB
Gerät (BxHxT) : 7 x 7 x 4,5 cm	VHF : 0,7 dB	950 - 2150 MHz : ≥ 55 dB
Karton (BxHxT) : 10 x 12,5 x 1 cm	UHF : 0,8 dB	
ANSCHLUSS-TYP	Sat : 1,5 dB	
Radio : IEC-Buchse	FREQUENZBEREICH	
TV : IEC-Stecker	Radio : 87,5 ... 108 MHz	

Durchgangsdose RV 600-10 (Aufputzausführung, komplett)

ARTIKELINFORMATIONEN	SAT : F-Buchse	SAT : 950 ... 2.150 MHz
EAN : 4019588031807	AUSKOPPELDÄMPFUNG	TV : 5 ... 860 MHz
Farbe : weiß	Radio : typ. 17 dB	SCHIRMUNGSMASS
Art.-Nr. : 0000/3180	SAT : typ. 10 dB	47 - 300 MHz : 75 dB
Gewicht (Karton) : 100 g	TV : typ. 14 dB	300 - 470 MHz : 75 dB
Gewicht (Gerät) : 100 g	DURCHGANGSDÄMPFUNG	470 - 950 MHz : 65 dB
Gerät (BxHxT) : 7,8 x 7,5 x 4 cm	VHF : typ. 2 dB	950 - 2150 MHz : 55 dB
Karton (BxHxT) : 8 x 8 x 5 cm	UHF : typ. 2,5 dB	
ANSCHLUSS-TYP	Sat : typ 3,5 dB	
Radio : IEC-Buchse	FREQUENZBEREICH	
TV : IEC-Stecker	Radio : 5 ... 139 MHz	

Aufputzrahmen für Antennensteckdose

ARTIKELINFORMATIONEN	Gewicht (Gerät) : 400 g
EAN : 4019588030787	Gerät (BxHxT) : 7,6 x 7,5 x 3,2 cm
Farbe : weiß	Karton (BxHxT) : 8,2 x 8,2 x 4,5 cm
Art.-Nr. : 0000/3078	
Gewicht (Karton) : 400 g	

Abschlußwiderstand mit DC-Entkopplung

ARTIKELINFORMATIONEN	
EAN : 4019588230798	
Art.-Nr. : 0002/3079	
Farbe : silber	
Gewicht (Karton) : 19 g	
	Gewicht (Gerät) : 1 g
	Gerät (BxHxT) : 20 x 5 x 5 mm
	Karton (BxHxT) : 11,5 x 2 x 6,5 cm
	TECHNISCHE DATEN
	Frequenzbereich : 1 ... 2.150 MHz DC-Block
	Impedanz : 75 Ω

Sternverteildose SVT 600

ARTIKELINFORMATIONEN	AUSKOPPELDÄMPFUNG	
EAN : 4019588231757	SAT : typ. 1,5 dB	SAT 2 : 950 ... 2.150 MHz
Art.-Nr. : 0002/3175	SAT 2 : typ. 2 dB	TV/R : 0,15 ... 860 MHz
Farbe : silber	TV/R : typ. 2 dB	SPANNUNGSDURCHLASS
Gewicht (Karton) : 114 g	ENTKOPPLUNG	Terrestrisch : Nein
Gewicht (Gerät) : 114 g	TV/R - SAT 1 (40 - 2150 MHz) : 25 dB	SAT : max. 500 mA
ANSCHLUSS-TYP	TV/R - SAT 2 (40 - 2150 MHz) : 30 dB	SAT 2 : max. 500 mA
TV/R : IEC - Buchse	SAT 1 - SAT 2 (950 - 2150 MHz) : 30 dB	
SAT : F - Buchse	FREQUENZBEREICH	
SAT 2 : F-socket	SAT : 950 ... 2.150 MHz	

F-Stecker Self-Install™ Set 3.9

ARTIKELINFORMATIONEN	450 MHz : 0,03 dB/100m	RÜCKFLUSSDÄMPFUNG
EAN : 4019588633711	800 MHz : 0,05 dB/100m	30 - 65 MHz : ≥ 38 dB
Art.-Nr. : 0006/3371	862 MHz : 0,06 dB/100m	65 - 470 MHz : ≥ 38 dB
Farbe : silber	1000 MHz : 0,06 dB/100m	470 - 1800 MHz : ≥ 38 dB
Gewicht (Karton) : 6 g	2250 MHz : 0,06 dB/100m	1800 - 2450MHz : ≥ 36 dB
Gewicht (Gerät) : 6 g	TRANSFERIMPEDANZ	
Karton (BxHxT) : 12,2 x 18,7 x 2,5 cm	5 MHz : ≤ 0,2 mO/m	
DÄMPFUNG	30 MHz : ≤ 0,2 mO/m	
10 MHz : 0,03 dB/100m	TECHNISCHE DATEN	
100 MHz : 0,03 dB/100m	Impedanz : 75 Ω	

4-Wege-Verteiler, 4 x DC-Durchlass, diodenentkoppelt

ARTIKELINFORMATIONEN	Top-Ausstattung : TECHNIROUTER-tauglich	Frequenzbereich : 5 ... 2.150 MHz
EAN : 4019588031111	DURCHGANGSDÄMPFUNG	Schirmungsmaß : ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
Art.-Nr. : 0000/3111	5 - 862 MHz : Typ. 8 dB (± 1)	Anschluss-Typ : F-Buchse
Farbe : silber	950 - 1750 MHz : Typ. 8 dB (± 1)	Impedanz : 75 Ω
Gewicht (Karton) : 100 g	1750 - 2150 MHz : Typ. 9 dB (± 1)	RÜCKFLUSSDÄMPFUNG
Gewicht (Gerät) : 100 g	ENTKOPPLUNG	5 - 862 MHz : Typ. 12 dB
Gerät (BxHxT) : 8,5 x 5,3 x 2,2 cm	5 - 862 MHz : Typ. 20 dB	950 - 1750 MHz : Typ. 10 dB
Karton (BxHxT) : 9,1 x 10 x 2,4 cm	950 - 1750 MHz : Typ. 20 dB	1750 - 2150 MHz : Typ. 10 dB
ALLGEMEINE MERKMALE	1750 - 2150 MHz : Typ. 16 dB	
Top-Ausstattung : DC-Durchlass	TECHNISCHE DATEN	
Top-Ausstattung : DC-diodenentkoppelt	Eingänge : 1	
Top-Ausstattung : DiSEqC-tauglich	Ausgänge : 4	

F-Abschlusswiderstand DC-entkoppelt 75 Ohm

ARTIKELINFORMATIONEN	Gerät (BxHxT) : 2,5 x 1,2 x 1,2 cm	65 - 470 MHz : ≥ 18 dB
EAN : 4019588230774	Karton (BxHxT) : 12 x 1 x 6,5 cm	470 - 1800 MHz : ≥ 16 dB
VPE Karton : 1 Stück	TECHNISCHE DATEN	1800 - 2450MHz : ≥ 12 dB
Verpackungsinhalt : 1 Stück	Frequenzbereich : 5 ... 2.400 MHz	
Art.-Nr. : 0002/3077	Schirmungsmaß : > 100 dB	
Farbe : silber	Impedanz : 75 Ω	
Gewicht (Karton) : 56 g	RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	
Gewicht (Gerät) : 56 g	5 - 30 MHz : ≥ 22 dB	
	30 - 65 MHz : ≥ 20 dB	

Durchgangsdose RV 600-13 (Aufputzausführung, komplett)

ARTIKELINFORMATIONEN	SAT : F-Buchse	SAT : 950 ... 2.150 MHz
EAN : 4019588031814	AUSKOPPELDÄMPFUNG	TV : 5 ... 860 MHz
Farbe : weiß	Radio : typ. 18 dB	SCHIRMUNGSMASS
Art.-Nr. : 0000/3181	SAT : typ. 13 dB	47 - 300 MHz : 75 dB
Gewicht (Karton) : 200 g	TV : typ. 15 dB	300 - 470 MHz : 75 dB
Gewicht (Gerät) : 100 g	DURCHGANGSDÄMPFUNG	470 - 950 MHz : 65 dB
Gerät (BxHxT) : 7,8 x 7,8 x 4 cm	VHF : 1,8 dB	950 - 2150 MHz : 55 dB
Karton (BxHxT) : 8 x 8 x 5 cm	UHF : 2,3 dB	
ANSCHLUSS-TYP	Sat : typ. 3,3 dB	
Radio : IEC-Buchse	FREQUENZBEREICH	
TV : IEC-Stecker	Radio : 5 ... 139 MHz	

Überspannungsschutz USS1

ARTIKELINFORMATIONEN	UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Schirmungsmaß : > 100 dB $\square$ EN 50083-2 (Klasse A+)
EAN : 4019588031227	IP-Klasse : 67	Anschluss-Typ : F-Buchse/F-Stecker
Farbe : silber/gelb	Temperatur : -25 ... 55 °C	Impedanz : 75 Ω
Art.-Nr. : 0000/3122	Luftfeuchtigkeit : 5 ... 99 %	SPANNUNGSDURCHLASS
Gewicht (Karton) : 38 g	Betriebshöhe : 2.000 Meter über Normalnull	SAT : 100 V / 1 A
Gewicht (Gerät) : 20 g	TECHNISCHE DATEN	
Gerät (BxHxT) : 1,4 x 4,5 x 1 cm	Frequenzbereich : 5 ... 2.600 MHz	
Karton (BxHxT) : 5 x 8 x 6 cm	Durchgangsdämpfung : < 0,5 dB	

Abdeckung für SV 600, SV 500 und RV 500

ARTIKELINFORMATIONEN	Gewicht (Gerät) : 15 g
EAN : 4019588030763	Gerät (BxHxT) : 75 x 75 x 8 mm
Farbe : beige	Karton (BxHxT) : 7,5 x 7,5 x 1 cm
Art.-Nr. : 0000/3076	
Gewicht (Karton) : 16 g	

Erdungswinkel 5

ARTIKELINFORMATIONEN	Gerät (BxHxT) : 7,8 x 4 x 6 cm	Top-Ausstattung : Frequenzbereich bis 3 GHz
EAN : 4019588057654	Karton (BxHxT) : 24 x 27,5 x 6,2 cm	
Art.-Nr. : 0000/5765	ALLGEMEINE MERKMALE	
Farbe : silber	Top-Ausstattung : Zum Erden von Multischaltern oder Verstärkern	
Gewicht (Karton) : 178 g	Top-Ausstattung : 5 Anschlüsse	
Gewicht (Gerät) : 160 g	Top-Ausstattung : Mit High-Quality F-Doppelbuchsen	

2-Wege-Verteiler, 2 x DC-Durchlass, diodenentkoppelt

ARTIKELINFORMATIONEN	950 - 1750 MHz : Typ. 5 dB (± 1,5)	Schirmungsmaß : ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
EAN : 4019588032200	1750 - 2150 MHz : Typ. 7 dB (± 2)	Anschluss-Typ : F-Buchse
Art.-Nr. : 0000/3220	ENTKOPPLUNG	Impedanz : 75 Ω
Farbe : silber	5 - 862 MHz : Typ. 16 dB (< 40 MHz = 8 dB)	RÜCKFLUSSDÄMPFUNG
Gewicht (Karton) : 60 g	950 - 1750 MHz : Typ. 15 dB	5 - 862 MHz : Typ. 16 dB
Gewicht (Gerät) : 41 g	1750 - 2150 MHz : Typ. 12 dB	950 - 1750 MHz : Typ. 12 dB
Gerät (BxHxT) : 5,5 x 5,4 x 1,7 cm	TECHNISCHE DATEN	1750 - 2150 MHz : Typ. 12 dB
Karton (BxHxT) : 24 x 27,5 x 1,8 cm	Eingänge : 1	
DURCHGANGSDÄMPFUNG	Ausgänge : 2	
5 - 862 MHz : Typ. 4 dB (± 1)	Frequenzbereich : 5 ... 2.150 MHz	

2-fach-Sat-Abzweiger 15 dB, diodenentkoppelt

ARTIKELINFORMATIONEN	950 - 1750 MHz : 15 dB (± 2)	Ausgänge : 3 (1+2)
EAN : 4019588031319	1750 - 2400 MHz : 15 dB (± 2,5)	Frequenzbereich : 5 ... 2.400 MHz
Art.-Nr. : 0000/3131	DURCHGANGSDÄMPFUNG	Schirmungsmaß : ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
Farbe : silber	5 - 862 MHz : Typ. 2,5 dB	Anschluss-Typ : F-Buchse
ALLGEMEINE MERKMALE	950 - 1750 MHz : Typ. 3,5 dB	Impedanz : 75 Ω
Top-Ausstattung : Schirmungsklasse A (nach EN 50083)	1750 - 2400 MHz : Typ. 4,5 dB	RÜCKFLUSSDÄMPFUNG
Top-Ausstattung : Breitbandig von 5 bis 2.400 MHz	ENTKOPPLUNG	5 - 862 MHz : > 10 dB
Top-Ausstattung : DC-diodenentkoppelt	5 - 862 MHz : > 35 dB	950 - 1750 MHz : > 10 dB
Top-Ausstattung : DC-Durchlass auf Stamm	950 - 1750 MHz : > 30 dB	1750 - 2150 MHz : > 10 dB
Top-Ausstattung : TECHNIROUTER-tauglich	1750 - 2150 MHz : > 28 dB	
ABZWEIGEDÄMPFUNG	TECHNISCHE DATEN	
5 - 862 MHz : 15 dB (± 1,5)	Eingänge : 1	