



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## Passiver Verteiler 9P2

Passiver Verteiler für zwei Orbitpositionen

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588232327	0002/3232	silber	322 g	266 g	21 x 4,5 x 6 cm	25,5 x 4,5 x 7,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Verteilt eine Stammleitungstrasse auf 2 Trassen mit nur 4 dB Dämpfung

Rückkanaltauglich von 2...68 MHz

Keine Stromversorgung nötig - Gerät ist passiv

Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie 9er GigaSwitch und TechniRouter

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Verteilt eine Stammleitungstrasse auf 2 Trassen mit nur 4 dB Dämpfung

Top-Ausstattung : Rückkanaltauglich von 2...68 MHz

Top-Ausstattung : Keine Stromversorgung nötig - Gerät ist passiv

Top-Ausstattung : Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie 9er GigaSwitch und TechniRouter

### DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : 4 dB

Terrestrik : 4 dB

### EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 87 ... 790 MHz

Rückkanal : 2 ... 68 MHz

### ENTKOPPLUNG

Ausgänge : 35 dB

Stämme : 40 dB

### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 8

Terrestrische-Eingänge : 1

### STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : 0 mA (passiv)

### LIEFERUMFANG

Passiver Verteiler 9P2,  
 Bedienungsanleitung