



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

Duotenne

DigitalSat-Antenne mit 65 cm Durchmesser zum gleichzeitigen Empfang von zwei Orbitpositionen ohne Drehanlage. Geeignet für zwei Teilnehmer

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588608832	6708/8830	beige	9,4 kg	5,8 kg	65 x 73 cm	79 x 20 x 73 cm
4019588638839	6708/8833	grau	9,4 kg	5,8 kg	65 x 73 cm	79 x 20 x 73 cm
4019588648838	6708/8834	rot	9,4 kg	5,8 kg	65 x 73 cm	79 x 20 x 73 cm
4019588698833	6708/8839	braun			65 x 73 cm	79 x 20 x 73 cm
4019588678835	6708/8837	braun			65 x 73 cm	79 x 20 x 73 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Bis 2 Teilnehmer

2 Orbitpositionen (Astra 19,2° Ost und Eutelsat Hotbird 13° Ost)

Optimal für Dach- und Wandmontage

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz ± 3MHz

High-Band : 10,6 GHz ± 3MHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14 V

Horizontal : 16 - 19 V

ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Top-Ausstattung : Bis 2 Teilnehmer

Top-Ausstattung : 2 Orbitpositionen (Astra 19,2° Ost und Eutelsat Hotbird 13° Ost)

Top-Ausstattung : Optimal für Dach- und Wandmontage

Materialstärke : 1,5 mm

Beschichtung : beidseitig pulverbeschichtet

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1.950 MHz

High-Band : 1.100 - 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 - 11,7 GHz

High-Band : 11,7 - 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

F/D : 0,6

G/T : 14,5 dBk

Offsetwinkel : 27 °

Gewinn : 35,7 dBi ; bei 11,3GHz

Orbitpositionen : Eutelsat Hotbird 13° Ost, ASTRA 19,2° Ost

Mast Ø : 65 mm max.

Feedaufnahme : für UNYSAT-Universal-LNB

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0,6 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0,6 dB max.

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne SATMAN 650, AZ/EL-Halterung, Duotenne-Twin-LNB im Wetterschutzgehäuse, Schrauben, Montageanleitung

Testurteil(e) Duotenne



Leserwahl König Kunde
Award - 2. Platz in der
Kategorie Sat-Anlagen
(Camping, Cars & Caravans)