



TechniTop 30 N

Hausanschlussverstärker mit 30 dB Verstärkung für den Frequenzbereich 47-862 MHz und Rückkanaltechnologie. Geeignet für HDTV und DVB-T.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588056213	beige	0000/5621	600 g	496 g	16 x 10,6 x 4,3 cm	13,3 x 17 x 5,1 cm

AUSGANGSPEGEL

IMA Standard VHF : 111 dB

IMA Standard UHF : 111 dB

IMA DIN 45004B VHF : 102 dB

IMA DIN 45004B UHF : 102 dB

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz

Frequenzbereich Rückweg : 5 ... 30 MHz

Verstärkung : 30 dB

Rauschmaß : ≥ 7 dB

Schirmungsmaß : ≥ 75 dB

Anschluss-Typ : F-Buchsen

REGLBEREICH

Dämpfungssteller : 0 ... 18 dB

Entzerrer : 0 ... 18 dB

STROMBEDARF

Leistungsaufnahme : 4 W

STROMVERSORGUNG

Netzteil : intern

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 ... 60 Hz

LIEFERUMFANG

TechniTop 30 N