



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## TECHNIROUTER SCR-Tester

Testgerät für digitale Einkabellösungen im Protokollbereich EN 50494 (TechniRouter-Systeme)

| EAN           | Farbe       | Art.-Nr.  | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)      |
|---------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 4019588032989 | silber/gelb | 0000/3298 | 60 g            | 6,2 x 5,5 x 2,2 cm |

### 18 V ANZEIGE

Spannungsbereich : 15,5 ... 20 V

### 13 V ANZEIGE

Spannungsbereich : 11,5 ... 15 V

### 22 KHZ ANZEIGE

Frequenzbereich : 18 ... 26 kHz

Amplitude : 650 mVSS (± 250)

### ERKENNUNG SATCR- UND DISEQC-KOMMANDOS

Frequenzbereich : 18 ... 26 kHz

Amplitude : 650 mVSS (± 250)

### TECHNISCHE DATEN

Strombedarf vom Receiver : max. 25 mA

Erkannte Protokolle : DIN EN 50494 (auch bezeichnet als SatCR, SCR, UnicableTM, OLTTM. CSS, SCD), DiSEqC 1.2

### LIEFERUMFANG

TechniRouter SCR-Tester im hochwertigen  
Aufbewahrungskästchen, Bedienungsanleitung